

M 542 / M 542 PLUS / M 544 / M 544 PLUS

ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ



Дополнительная гидролиния на стреле для подключения гидромолота



Джойстики управления фронтальным погрузчиком (для моделей M 542 Plus и M 544 Plus)



Эргономичное место оператора и джойстики управления экскавационным оборудованием (для моделей M 542 Plus и M 544 Plus)



Передний и задний адаптеры (передний – гидравлический, задний – механический; доп. опция)



Телескопическая рукоять



Многофункциональный фронтальный ковш



Санкт-Петербург

ООО "Технокор"

тел.: (812) 449-98-83



MST

ул. Бухарестская, д. 1

www.tehnokor.ru

e-mail: sales@tehnokor.ru

Технические характеристики

Параметры / Модель	MST M 542 и MST M 542 PLUS	MST M 544 и MST M 544 PLUS
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Длина x Ширина x Высота	5 950 x 2 400 x 3 620	
Конструкционная масса	8 800	9 200
Конструктивная скорость	2 400	2 400
ДВИГАТЕЛЬ		
Изготовитель	PERKINS	
Модель	1104C-44T	
Мощность двигателя	72.5 кВт / 99 л.с.	
Рабочий объем	4,4 л	
Количество цилиндров	4	
Система зажигания	Впрыск дизельного топлива	
Номинальное число оборотов двигателя	2 200 об/мин	
Система охлаждения	С водным охлаждением	
Холодный запуск	С предварительным подогревом	
Коробка передач POWERSHIFT		
Тип	Автоматическое переключение, для тяжелых режимов работы, 4 передних, 4 задних автоматических передачи	
Мосты CARRARO		
Модель (передний мост)	26.22 SD	
Модель (задний мост)	28.43 М с дифференциалом повышенного трения	
ШИНЫ		
Передние шины	12,5/80-18, с 12-слойным кордом	16,9/14 x 28, коэффициент сцепления – 12 (стандартный), 35 фунтов на кв.дюйм
Задние шины	16,9/14 x 28, коэффициент сцепления – 12 (стандартный), 35 фунтов на кв.дюйм	
СКОРОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ		
1 Передача	6 км/ч	
2 Передача	10 км/ч	
3 Передача	22 км/ч	
4 Передача	42 км/ч	
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Тип	Маслоохлаждаемый дисковый тормоз с самоустанавливающейся длиной хода	
ГИДРОСИСТЕМА		
Максимальный напорный поток масла	155 л/мин (при частоте 2 200 об/мин)	
Максимальное давление насоса	250 бар	
ПОГРУЗЧИК (Ковш челюстной)		
Вместимость ковша	1,2 м ³	
Максимальная грузоподъемность	3 100 кг	
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА		
Максимальная грузоподъемность	1 500 (обычная стрела); 850 (удлиненная стрела)	
Угол поворота	180°	
Кондиционер в моделях M 542 PLUS и M 544 PLUS		


Для моделей **MST M542** и **MST M544** управление погрузочным оборудованием и обратной лопатой осуществляется рычагами.

Для моделей **MST M542 PLUS** и **MST M544 PLUS** управление погрузочным оборудованием – джойстиком.


Джойстики управления обратной лопатой и погрузчиком удобно расположены, чтобы обеспечить оператору легкость их использования.

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.


Варианты комплектации экскаватора-погрузчика




Погрузочный ковш с вилами




Специальные ковши




Гидравлический шнековый бур



Коммунальный отвал




Бревнозахват




Трапециевидный ковш



Грейфер многочелюстной



Рыхлитель



Гидромолот