



DM завод
Дорожных Машин

DM-006

КАТОК РУЧНОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ

Вибрационный тротуарный каток DM-006 предназначен для уплотнения различных дорожных покрытий, начиная от зернистых материалов (таких как грунт), заканчивая асфальтобетонными смесями, где применение обычных катков невозможно из-за их размеров и ограниченной маневренности.

Технические характеристики:

	DM-006
Масса катка эксплуатационная, кг	595
Габаритные размеры	
Ширина, мм	700
Длина с ручкой, мм	2460
Высота с поднятой вверх ручкой, мм	800
Диаметр вальца, мм	450
Ширина уплотняемой полосы, мм	600
Количество вибрационных вальцов	2
Привод	оба вальца
Частота колебаний вальцов, Гц	70
Вынуждающая сила, кН	15
Рабочая скорость, км/ч	3
Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, %	25
Двигатель	Honda GX390
Тип двигателя	Бензиновый
Мощность двигателя, л.с.	13
Частота вращения, об/мин	3600
Расход топлива, л/ч	2,5
Бак водяной, л	50
Бак гидравлический, л	1,1
Бак топливный, л	6,5
Электрооборудование, В	12

Привод и вибрация осуществляются гидравлическим путем. Гидравлика обеспечивает плавную бесступенчатую регулировку скорости и направления движения, плавное трогание с места и мягкое торможение.

Ваш дилер: ООО "Технокор"

www.tehnokor.ru