



DM-10-VC

КАТОК ДОРОЖНЫЙ САМОХОДНЫЙ

Каток предназначен для уплотнения песчаных и щебенистых грунтов, асфальтобетонных смесей (АБС) при больших, средних и малых объемах работ по устройству покрытий и оснований на автомобильных, городских дорогах общего пользования

Технические характеристики:

Тип рамы	шарнирно-сочлененная		
Масса катка, конструктивная / эксплуатационная, т	10,5 / 11,0		
Количество приводных валцов	2		
Количество вибрационных валцов	1		
Диаметр вальца, мм	1245		
Ширина уплотняемой полосы, мм	1700		
Линейная статическая нагрузка на ось, кг/см	32,3		
Толщина обечайки вальца, мм	18		
Тип / число пневмошинных колес, шт.	11.00-20 / 4		
Ширина пневмошинного колеса, мм	290		
Диаметр пневмошинного колеса, мм	1070		
Скорость максимальная, км/ч	8		
Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, мм	5545		
Наименьший радиус поворота по наружному следу, мм	7270		
Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, град	15		
Угол поперечной устойчивости, град	15		
Тип трансмиссии	гидростатическая		
Двигатель	MM3	Kubota	Cummins
	Д-245	V3800-T	4BTA3.9-C110
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	77,0 (105,0)	70,6 (94,6)	82,0 (110,0)
Габаритные размеры (длина — ширина — высота), мм	5030 — 1905 — 2950		
База, мм	3785		
Клиренс, мм	350		
Угол поворота +/-, град	33		
Угол качания +/-, град	10		
Режимы работы вибровозбудителя	Режим 1	Режим 2	
Номинальная амплитуда колебаний вальца, мм	0,3	0,7	
Частота колебаний вальца, Гц	40	40	
Центробежная сила вибровозбудителя, кН	37	86	
Заправочные емкости			
Топливный бак, л	200		
Водяной бак, л	600		
Гидравлический бак, л	80		
Система подачи воды			
Тип	напорный		
Количество насосов	2		
Количество форсунок	8		
Электрооборудование, В	24	12	24

Преимущества модели:

- Благодаря размещению силового агрегата в задней части рамы обеспечен легкий доступ к обслуживанию двигателя при проведении планового и ежедневного техобслуживания.
- Высота катка позволяет перевозить каток на тралах высотой до 1000 мм к месту проведения работ без снятия кабины.
- При работе обеспечен подъезд к бордюроному камню высотой до 600 мм.
- В связи с переносом силового агрегата в заднюю раму уменьшился шум на рабочем месте оператора.
- Эффективная система орошения вальцов оснащена насосом подачи смачивающей жидкости под давлением.
- Рабочее место имеет два сидения оператора, что облегчает его работу и наблюдение за уплотняемой поверхностью и ее кромкой с правой и левой сторон.
- Улучшена система управления вибровозбудителем.
- Емкость топливного бака обеспечивает работу без дозаправки в течение 10 часов.
- Рабочее место и кабина с высокой степенью остекления обеспечивают комфорт при работе оператора. Рычаги управления доступны с сидения оператора, приборная панель имеет рациональное расположение приборов для контроля над их показаниями.
- Гидравлический привод обеспечивает оператору возможность полного и мягкого (бесступенчатого) регулирования скорости, остановка и смены направления движения. Данный привод делает каток более маневренным и позволяет использовать его на «мягких» асфальтобетонных смесях, способствует плавному ходу, исключает боковое смещение.