

Борона дисковая БДТ-3



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткое описание

Борона дисковая БДТ-3 это тяжелая модель, является дополнительным сельскохозяйственным оборудованием, которое позволяет качественно обрабатывать большие участки земли. Успешно справляется с запущенными почвами, осуществляя мульчирование почвы и дробление небольших комьев. Отличные технические характеристики и надежность бороны snискали заслуженную популярность у фермерских и сельскохозяйственных предприятий. Данная модель успешно используется для обработки различных почв практически во всех климатических зонах.

Борона предназначена для следующих работ:

- разделов пластов почвы после вспашки земель;
- предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки;
- обработки почвы после уборки пропашных культур;
- для ухода за лугами и пастбищами, засоренными мелкими камнями размером не более 10 см. и древесными остатками толщиной до 2 см.

Особенности конструкции

Главный рабочий элемент бороны БДТ - это батареи из нескольких вращающихся дисков, диаметр которых может составлять 40 - 50 см. Диски для эффективной работы устанавливаются под определенным углом и двигаются синхронно.

Снабжена системой гидравлического управления.

Ширина захвата 3,6 м.

Агрегатирование с тракторами 3 и 4-го классов.

Преимущества модели

- глубина обработки почвы постоянная;
- высокая эффективность удаления сорной травы;
- легкость обслуживания;
- высокая производительность работы.

Где купить дисковую борону в Петербурге

Компания "Технокор" предлагает на выгодных условиях навесную борону БДТ-3. Мы осуществляем поставку оборудования в любой регион Российской Федерации. Получить полную информацию можно у наших специалистов по телефону:

+7 (812) 449 9883

8 (800) 700 2612

Технические характеристики

Борона дисковая БДТ-3

Тип	Прицепная гидрофицированная
Ширина захвата, м	не менее 2,9
Производительность, га/ч	1,25-2,5
Масса, кг	не более 1900
Максимальная глубина обработки (за 2 прохода), см	до 20
Габаритные размеры (в транспортном положении), мм	5400 x 3300 x 2500
Габаритные размеры (в рабочем положении без трактора), мм	5400 x 3300 x 1370
Рабочая скорость, км/ч	6-12
Тип дисков	сферические, вырезные

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации. Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru