

## Бульдозер Агромаш 90ТГ



стоимость:  
уточните в Отделе продаж по  
тел.: (812) 449-98-83  
e-mail: [sales@tehnokor.ru](mailto:sales@tehnokor.ru)  
или отправив запрос через форму  
обратной связи сайта.

## Преимущества бульдозера АГРОМАШ 90-ТГ

Оригинальный бульдозер АГРОМАШ 90ТГ относится к специализированной технике на гусеничном шасси, которая полностью адаптирована для выполнения всех типов работ в агропромышленной, мелиоративной и строительной сферах. Основой для бульдозера АГРОМАШ 90ТГ стала база трактора ДТ-75, который имел более простую конструкцию.

Трактор АГРОМАШ 90ТГ является гусеничным сельскохозяйственным трактором общего назначения.

### Назначение бульдозерной техники:

- для выполнения основных сельскохозяйственных работ в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями на пахоте;
- для предпосевной обработки почвы, посева;
- для работы в орошаемом земледелии, на осушенных болотах;
- для выполнения землеройно-транспортных, дорожно-строительных, мелиоративных и иных работ.

Трактор Агромаш-90ТГ с [бульдозерным оборудованием](#) используется для разработки и перемещения грунтов I-II категории, засыпки траншей и котлованов, возведения насыпей, перемещения сыпучих строительных материалов. Торфяная модификация трактора Агромаш- 90ТГ предназначена для использования на операциях по добыче торфа, а также для выполнения легких дорожно-землеройных, погрузочно-разгрузочных и мелиоративных работ на заболоченных и слабонесущих почвах.

По заказу трактор 90 ТГ может комплектоваться ходоуменьшителем, реверс-редуктором, валом отбора мощности.

Трактор Агромаш 90ТГ является модернизированной версией сельскохозяйственного трактора общего назначения ДТ-75. Трактор ДТ-75 являлся самым популярным в России и СНГ, завоевал симпатии

благодаря удачному сочетанию хороших эксплуатационных свойств и невысокой стоимости по сравнению с другими тракторами аналогичного класса.

В одной из наиболее распространенных модификаций, имеющей обозначение Агромаш 90ТГ 2047, трактор оснащен валом отбора мощности, реверс-редуктором, задней гидронавесной системой и [бульдозерным неповоротным отвалом](#).

## Характерные особенности спецмашины

Популярный бульдозер АГРОМАШ 90ТГ комплектуется дизельным силовым агрегатом А-41СИ-02 производства Алтайского моторного завода. Данный турбированный дизель мощностью 95 л.с., достигаемой при 1750 об/мин, работает с сухой двухдисковой муфтой сцепления и механической коробкой передач с подвижными рабочими шестернями. Рабочее оборудование - отвал шириной 2,56 м и высотой 0,8 м, который управляется с помощью гидравлики, позволяет бульдозеру АГРОМАШ 90ТГ производить земляные работы с углом резания 55 градусов.

Чтобы купить бульдозер АГРОМАШ 90ТГ по самой доступной стоимости, необходимо связаться с сотрудниками компании «ТЕХНОКОР», которые оказывают клиентам максимально информативные консультации в плане выбора, заказа и приобретения тракторной техники любой модификации.

## Технические характеристики

<b>Бульдозер Агромаш-90ТГ</b>	
Тяговый класс	3
Двигатель	А-41 (Д-440-22)
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.)	69,9 (95) при 1750 об/мин
Число передач	
- переднего хода (с ходоуменьшителем, с реверс-редуктором)	7 (23,14)
- заднего хода (с ходоуменьшителем, с реверс-редуктором)	1 (5,7)
Диапазон скоростей переднего хода, км/ч	
- основной	5,3...11,2
- с ходоуменьшителем	0,33...11,2
- с реверс-редуктором	3,17...11,2
Продольная база, мм	1612
Колея, мм	1330
Дорожный просвет, мм	380
Ширина гусениц, мм	390 или 470
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	4400 x 1850 x 2710 (длина - с навесным устройством в транспортном положении)
Масса эксплуатационная, кг	6950
Среднее давление на почву, кПа	41,5
Бульдозерное оборудование основное	ДЗ-42 (БН-90)
Ширина отвала, мм	2560
Управление отвалом	гидравлическое

Количество гидроцилиндров	2
Высота отвала	800
Скорость подъёма и опускания отвала, м/с, не менее	0,15
Высота подъёма отвала, мм	650
Опускание отвала ниже опорной поверхности гусениц, мм	300
Угол резания	55°
Предельные уклоны при бульдозировании (продольные и поперечные)	20°
Масса бульдозерного оборудования, кг	900
Длина трактора (с навесным устройством в транспортном положении) с бульдозерным оборудованием, мм	4890

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.  
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте [www.tehnokor.ru](http://www.tehnokor.ru)