



Экскаватор-погрузчик ЭО-2626А-01 на базе трактора МТЗ Беларусь 92П (челюстной ковш + смещаемая ось копания)



СТОИМОСТЬ:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткий обзор погрузчика

Экскаватор-погрузчик ЭО-2626А-01 состоит из промышленного [трактора Беларусь 92П](#) с усиленным передним мостом, фронтального погрузчика с [челюстным ковшом](#) и экскаватора со смещенной осью копания.

Назначение спецтехники

Модель экскаватора предназначена для выполнения различных работ:

- строительных;
- экскавационных;
- погрузочно-разгрузочных;
- и земляных.

Экскаваторный ковш может заменяться на [грейферный ковш](#), грейферные вилы, [узкий ковш](#) и гидромолот.

Технические характеристики

Трактор Беларусь 92П с челюстным фронтальным погрузчиком и экскавационной навеской со смещаемой осью копания

Длина, мм

7200

Ширина, мм	2400
Высота, мм	3800
Конструкционная масса, кг	7460
Конструктивная скорость, км/ч	20
Модель	Д-245.5
Мощность, кВт (л. с.)	65 (89)
Число цилиндров, шт.	4
Рабочий объем, л	4,75
Емкость топливного бака, л	130
Размеры шин:	
передних колес	11,2-20
задних колес	15,5 R38
ЧЕЛЮСТНОЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК	
Номинальная грузоподъемность, кг	750 - 900
Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм	3200 - 3300
Высота разгрузки (при угле выгрузки 45°), мм	2500 - 2650
Вместимость ковша, м ³	0,38 - 0,75
Ширина режущей кромки ковша, м	1,6 - 2,0
Ковш	Челюстной, разгрузка вниз
ЭКСКАВАЦИОННАЯ НАВЕСКА СО СМЕЩАЕМОЙ ОСЬЮ КОПАНИЯ	
Номинальная вместимость ковша, куб.м	0,2-0,3
Глубина копания, мм	4280
Максимальная высота погрузки, мм	3800
Номинальная грузоподъемность, кг	500
Тип оборудования	Навесное

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru