



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

ТЕХНОКОР
ГРУППА КОМПАНИЙ

(812) 449 98 83

Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 1
sales@tehnokor.ru

Экскаватор-погрузчик МДСУ 1000



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Особенности экскаватора погрузчика МДСУ-1000

Машина дорожная строительная универсальная МДСУ 1000 в комплектации с базовым рабочим оборудованием предназначена для:

- землеройных работ с немёрзлыми грунтами I – IV категорий;
- выполнения погрузочно-разгрузочных работ с разного рода сыпучими и мелкокусковыми материалами, рыхлыми грунтами, их транспортировки на небольшие расстояния, а также планировки площадок, засыпки траншей и котлованов насыпным грунтом.

Базовое рабочее оборудование машины включает в себя:

- экскавационное оборудование (обратную лопату) со смещаемой осью копания;
- фронтальное погрузочное оборудование.

Опционально предусмотрены:

- равновеликие колёса;
- крабовый ход / ход "след в след".

Установки сменных рабочих органов позволяет использовать машину для:

- очистки дорог, тротуаров, площадок и прочих территорий от снега, мусора и грязи;
- работы с упакованными и штучными грузами;
- рыхления мёрзлого грунта, дробления твердых и горных пород, взламывания дорожных покрытий, демонтажа сооружений;
- иных строительных, дорожных, коммунальных и сельскохозяйственных работ.

Купить экскаватор погрузчик в Санкт-Петербурге

Компания «ТЕХНОКОР» осуществляет на выгодных условиях продажу экскаватора погрузчика марки МДСУ-1000, а также всех необходимых к нему запчастей. Доставка техники производится в любой регион Российской Федерации.

Наш сервисный центр производит качественный ремонт экскаваторов всех марок.

Мы предлагаем услуги:

- ремонт ковшей экскаваторов;
- ремонт стрелы экскаватора;
- поставку необходимых комплектующих и запчастей.

Технические характеристики

Габаритные размеры в транспортном положении

Длина	5700-6700 мм
Ширина (по рабочему инструменту)	2200-2450 мм
Высота	3500-3800 мм
Высота по кабине	2850-2950 мм
Масса	7200-9300 кг
Колёсная формула	4 x 4
Скорость максимальная (расчётная)	37-42 км/ч

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	Дизельный
Мощность, кВт (л.с.)	59,6-74,5 (81-101)
Количество цилиндров	4
Система охлаждения	жидкостная
Холодный запуск	С подогревом (опция)

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тип	Гидростатическое управление, передние управляемые колеса / опционально - все 4 колеса управляемые
-----	---

ГИДРОСИСТЕМА

Максимальная подача насоса	120-160 л/мин.
Максимальное давление	16,0-22,0 МПа
Управление рабочим оборудованием	Рычажное (сервоуправление - опция)

ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Ковш обычный/челюстной)

Вместимость ковша	0,8-1,2 м ³
Ширина ковша	2200-2450 мм
Высота разгрузки по шарниру ковша	2600-3500 мм
Глубина опускания ковша	100 мм
Опции:	<ul style="list-style-type: none"> • ковш челюстной; • адаптер для установки сменного рабочего инструмента; • дополнительные гидролинии для подключения сменного рабочего инструмента

ЭКСКАВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Тип	Обратная лопата, смещаемая ось копания, телескопическая рукоять (опция)
Вместимость ковша	0,2-0,4 м ³
Угол поворота	180°-210°
Макс. глубина копания	4300-4800 мм
Макс. глубина копания с телескопической стрелой	5400-5800 мм
Высота разгрузки	3500-3930 мм
Высота разгрузки с телескопической стрелой	4520-6690 мм
Опции:	<ul style="list-style-type: none"> • адаптер для установки сменного рабочего оборудования; • дополнительная гидродлиния для подключения сменного рабочего инструмента

КАБИНА

Общие характеристики	Безопасная, с системой вентиляции и обогрева, с регулируемым сиденьем оператора с амортизацией, кондиционер (опция)
----------------------	---

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
 Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru