



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

ТЕХНОКОР
ГРУППА КОМПАНИЙ

(812) 449 98 83

Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 1
sales@tehnokor.ru

Экскаватор-погрузчик MST M542



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Экскаваторы М-542 производство Турция

Данная модель экскаватора предназначена для рытья котлованов, траншей, колодцев, сооружения насыпей, погрузо-разгрузочных работ, расчистки территорий и дорог от снега.

Экскаватор-погрузчик MST M542 отличается надежностью, минимальным расходом топлива, низкими эксплуатационными расходами и недорогим техобслуживанием. За свою надежность в сочетании с экономичностью этот экскаватор признан во всем мире.

Это качественная спецтехника турецкого производства, при сборке которой используются надежные комплектующие известных европейских брендов-производителей:

- Дизельный четырехцилиндровый турбодвигатель Perkins объемом 4,4 литра и мощностью 99 л. с. (Великобритания). Модель комплектуется двигателем стандарта Евро-2 или Евро-3;
- автоматическая коробка передач Carraro с четырьмя скоростями (Италия);
- мосты Carraro;
- гидронасосы Bosch-Rexroth и Casappa (Италия);
- гидравлика Bosch-Rexroth.

Экскаватор-погрузчик MST M-542 оборудован системой управления всеми колесами, позволяющей передвигаться одним из трех способов:

- «обычный режим» - управляются два передних колеса,
- «след в след» - управление всеми четырьмя колесами (используется в ситуации, когда требуется уменьшить радиус поворота);
- «крабовый ход» - движение боком (используется при работе вблизи стен, канав и других преград).

Грузоподъемность переднего ковша составляет 3100 кг, задней стрелы - 850 кг.

Оснащается экскаватор MST M542:

- телескопической рукоятью для увеличения глубины копания и высоты выгрузки более чем на 1 м;
- системой компенсации колебаний при передвижении (SRS) (доп.опция);
- передним и задним быстросъемами (доп.опция), которые значительно сокращают время и упрощают процедуру замены сменных рабочих органов экскаватора-погрузчика.

Как купить экскаватор в Санкт-Петербурге

Компания "Технокор" осуществляет поставки турецких экскаваторов погрузчиков MST и дополнительного навесного оборудования (гидромолот, гидробур, ковши, щетки и отвалы). Экскаватор MST M542 находится в наличии, имеются все комплектующие и запчасти.

Ремонт экскаваторов-погрузчиков осуществляет наш сервисный центр в СПб.

Наши специалисты помогут оформить экскаватор в лизинг на выгодных условиях.

Технические характеристики

Экскаватор-погрузчик MST M 542

Габаритные размеры

Длина x Ширина x Высота 5950x2400x3620 мм

Конструкционная масса 8800 кг

Конструктивная скорость 42 км/ч

ДВИГАТЕЛЬ

Изготовитель PERKINS

Модель 1104C-44T, дизельный

Максимальная мощность (при 2300 об/мин) 74,5 кВт / 99 л.с.

Рабочий объем 4,4 л

Количество цилиндров 4

Система охлаждения Жидкостное охлаждение

Холодный запуск С предварительным подогревом

Коробка передач POWERSHIFT

Тип Автоматическое переключение, для тяжелых режимов работы, 4 передних, 4 задних автоматических передачи

Мосты CARRARO

Модель (передний мост) 26,22 SD

Модель (задний мост) 28,43 M, с дифференциалом повышенного трения

ШИНЫ

Передние шины 12,5 / 80-18

Задние шины 16.9/14 - 28

СКОРОСТИ

1. Скорость	6,14 км/ч
2. Скорость	10,11 км/ч
3. Скорость	22,18 км/ч
4. Скорость	41,95 км/ч

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тип	Маслоохлаждаемые дисковые тормоза
-----	-----------------------------------

ГИДРОСИСТЕМА

Максимальный напорный поток насоса	155 л/мин (при частоте 2200 об/мин)
Максимальное давление насоса	250 бар

ПОГРУЗЧИК (Ковш челюстной)

Вместимость ковша	1,2 куб. м
Макс. грузоподъемность	3100 кг

ОБРАТНАЯ ЛОПАТА

Максимальная грузоподъемность	1500 кг (обычная рукоять) 850 кг (удлиненная рукоять)
-------------------------------	--

Глубина копания	5810 мм
-----------------	---------

Угол поворота	180°
---------------	------


Управление погрузочным оборудованием и обратной лопатой осуществляется рычагами.

Комплектация и оборудование

Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Щеточное оборудование




Коммунальный отвал



Строительный отвал



Бревнозахват



Вилы



Гидравлический шнековый бур




Гидромолот




Грейфер многочелюстной




Дополнительные специальные ковши различного назначения



Ковши погрузочные различного назначения




Погрузочный ковш с вилами




Рыхлитель



Стрела грузоподъемная



Трапецевидный ковш



Прочее строительное оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru