



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

ТЕХНОКОР
ГРУППА КОМПАНИЙ

(812) 449 98 83

Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 1
sales@tehnokor.ru

Экскаватор-погрузчик ЭО-2626 на базе трактора LOVOL TD 904



СТОИМОСТЬ:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткое описание экскаватора марки ЭО 2626

Экскаватор ЭО 2626 представляет собой спецтехнику, состоящую из фронтального погрузчика и классического маломощного трактора, имеющего пневматическую колесную базу. Особенностью машины, помимо ее компактных размеров и отличной маневренности, является ее многофункциональность. Благодаря возможности использования рабочего быстросъемного оборудования, которое можно менять прямо на месте эксплуатации, экскаватор может эффективно выполнять большой ряд строительных и дорожных работ.

Экскаватор-погрузчик состоит из:

- [трактора LOVOL TD 904](#)
- фронтального погрузчика;
- и экскаватора.

Назначение машины

Экскаватор данной модели предназначен для выполнения следующих работ:

- строительных;
- экскавационных;
- погрузочно-разгрузочных;
- и земляных.

Особенности и преимущества экскаватора-погрузчика

Спецтехника, в частности, сам колесный трактор TD 904, имеет современный дизайн. Кабина с круговым

обзором рабочего места снабжена каркасом безопасности ROPS. Комфорт оператору обеспечивают многочисленные опции: кондиционер, защита от вибраций, шума, наличие магнитолы, стереосистемы и др.

Органы управления продуманы с позиций эргономики.

Рабочее освещение: мощные светодиодные фары и фонари дают отличную видимость в любое время суток.

Имеется хороший обдув кабины, который защищает стекла от запотевания.

Экскаватор имеет ряд конструктивных достоинств:

Надежный дизельный двигатель четырехцилиндровый с турбонаддувом обеспечивает высокую топливную экономичность.

Механическая трансмиссия как и у других тракторов серии TD.

Двухдисковая муфта сцепления с металлокерамическими дисками LuK.

Механическая коробка передач.

Дисковые рабочие тормоза имеют с раздельное управление по бортам и возможность блокировки.

Электрооборудование с номинальным напряжением 12 В и влагозащищенной электропроводкой.

Возможность замены экскаваторного ковша на другое навесное оборудование:

- [грейферный ковш](#);
- [грейферные вилы](#);
- [узкий ковш](#).

Продажа колесных экскаваторов

Компания "Технокор" в Санкт-Петербурге предлагает [купить экскаватор погрузчик](#) марки ЭО-2626 на выгодных условиях. Мы предлагаем экскаватор-погрузчик на базе китайского трактора LOVOL TD-904, а так же, [экскаваторы ЭО-2626А на базе трактора МТЗ Беларус 82.1](#).

Наши клиенты могут оформить спецтехнику в кредит или в лизинг, взять экскаватор в аренду. Удобная оплата по безналичному или наличному расчету.

Всегда в наличии [оригинальные запчасти](#) и комплектующие.

Обращайтесь!

Технические характеристики

Трактор TD 904 с челюстным фронтальным погрузчиком и экскавационной навеской

Длина, мм 7761

Ширина, мм 2260

Высота, мм 3630

Конструкционная масса, кг 6700

Конструктивная скорость, км/ч 20

Модель двигателя 4-х цилиндровый рядный дизель жидкостного охлаждения, с турбонаддувом (Аналог PERKINS 1004-4 TRT)

Мощность, кВт (л. с.) 66.2 (90)

Число цилиндров, шт. 4

Рабочий объем, л	3,98
------------------	------

Емкость топливного бака, л	150
----------------------------	-----

Задний ВОМ: независимый I, об/мин	540
независимый II, об/мин	1000

Размеры шин:

передних колес	11,2-24
----------------	---------

задних колес	16,9-34
--------------	---------

ЧЕЛЮСТНОЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Номинальная грузоподъемность, кг	750 - 900
----------------------------------	-----------

Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм.	3200 - 3300
---	-------------

Высота разгрузки (при угле выгрузки 45°), мм	2500 - 2650
--	-------------

Вместимость ковша, м ³	0,38 - 0,75
-----------------------------------	-------------

Ширина режущей кромки ковша, м	1,6 - 2,0
--------------------------------	-----------

Ковш	Челюстной, разгрузка вниз
------	---------------------------

ЭКСКАВАЦИОННАЯ НАВЕСКА

Номинальная вместимость ковша, м ³	0,2-0,3
---	---------

Глубина копания, мм	4280
---------------------	------

Максимальная высота погрузки, мм	3800
----------------------------------	------

Номинальная грузоподъемность, кг	500
----------------------------------	-----


Тип оборудования	Навесное
------------------	----------

Комплектация и оборудование


Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Щеточное оборудование




Коммунальный отвал



Строительный отвал



Бревнозахват



Вилы



Гидравлический шнековый бур



Гидролом




Грабельная решётка



Грейфер многочелюстной



Дополнительные специальные ковши различного назначения




Ковши погрузочные различного назначения




Кусторез




Льдоскалыватель



Погрузочный ковш с вилами




Пылесос навесной вакуумный




Рыхлитель



Рулонный захват



Стрела грузоподъемная



Трапецевидный ковш



Прочее коммунальное
оборудование



Прочее
сельскохозяйственное
оборудование



Прочее строительное
оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru