



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

**ТЕХНОКОР**  
ГРУППА КОМПАНИЙ

**(812) 449 98 83**

Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 1  
[sales@tehnokor.ru](mailto:sales@tehnokor.ru)

## Экскаватор-погрузчик на базе трактора LOVOL TE 254



стоимость:  
уточните в Отделе продаж по  
тел.: (812) 449-98-83  
e-mail: [sales@tehnokor.ru](mailto:sales@tehnokor.ru)  
или отправив запрос через форму  
обратной связи сайта.

### Обзор экскаватора погрузчика TE254

Экскаватор-погрузчик на базе трактора LOVOL TE-254 предназначен для выполнения земляных, экскавационных и погрузочно-разгрузочных работ.

#### Спецтехника применяется:

- в малоэтажном строительстве;
- жилищно-коммунальной сфере;
- и сельском хозяйстве.

[Стрела фронтального погрузчика](#) и экскаватор быстросъемные.

#### Особенности модели

Универсальность экскаватора-погрузчика на базе TE 254 заслуживает отдельного внимания. Имея в своём распоряжении данную модель спецтехники вы экономите на расширении своего парка машин.

При необходимости достаточно потратить всего пару часов для смены [навесного оборудования](#). Также можно отправить экскаватор-погрузчик на участок работ для выполнения сразу нескольких многопрофильных задач.

Заслуживает внимания и повышенная манёвренность техники.

Таким образом приобретая её как коммунальную единицу можно решать любые задачи даже в условиях узкой, городской застройки. Топливный ресурс расходуется машиной очень экономично. Частого, профилактического обслуживания не требует при соблюдении требований эксплуатационного режима.

# Технические характеристики


Размеры габаритные (ДхШхВ), мм	6200 x 2000 x 2250 (с кабиной)
Масса снаряженная, кг	2150
<b>ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК</b>	
Модель фронтального погрузчика TZ-D	TZ 03 D
Максимальная высота подъема ковша по шарниру, мм	2360
Высота выгрузки ковша при угле выгрузки 45°, мм	1800
Вылет ковша на поднятой стреле, мм	700
Максимальная глубина копания, мм	100
Рабочая загрузка ковша, кг	300
Объем ковша, куб.м	0,2
Время подъема ковша, с	7
<b>ЭКСКАВАТОР</b>	
Модель навесного экскаватора	LW - 6
Глубина копания максимальная, мм	1 700
Глубина копания номинальная, мм	1 600
Высота подъема ковша (разгрузки), мм	2 700
Угол поворота в горизонт. плоскости, °	147
Объем ковша, м³	0,03
<b>БАЗОВЫЙ ТРАКТОР</b>	
Модель	TE 254
Колесная формула	4 x 4
Тяговое усилие, кН (тс)	6,5 (0,66)
Двигатель	Y 385 T
Мощность, кВт (л.с.)	18,4 (25)
Номинальные обороты коленвала, об/мин	2 350
Крутящий момент максимальный, Нм	90
Удельный расход топлива, г/кВтч	не более 260
Свеча подогрева при запуске	во впускном коллекторе
Бак топливный, л	21

# Комплектация и оборудование


Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Коммунальный отвал




Строительный отвал




Вилы




Гидравлический шнековый бур



Погрузочный ковш с вилами



Рыхлитель



Стрела грузоподъемная



Прочее строительное оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.  
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте [www.tehnokor.ru](http://www.tehnokor.ru)