

Экскаватор-погрузчик Shanmon 388H, комплектация 1



СТОИМОСТЬ:
от 5 490 000 руб. руб.

На складах компании «Технокор» имеются готовые к продаже равноколесные экскаваторы-погрузчики модели Shanmon 388H, представляемые компанией в двух вариантах заводской комплектации основными агрегатами и узлами (двигатель, трансмиссия, мосты, элементы гидросистемы и др.).

Экскаваторы-погрузчики Shanmon 388H комплектации 1 собираются заводом-изготовителем из сборочных единиц, серийно производимых китайскими предприятиями по отработанным технологиям. Эти агрегаты и узлы надежны, их конструкция оптимизирована за годы применения в строительной технике различных китайских брендов. Экскаваторы-погрузчики Shanmon 388H комплектации 1 относятся к наиболее доступной ценовой категории. Несмотря на простоту конструкции, этот экскаватор-погрузчик под управлением опытного оператора обеспечивает производительность работ, сопоставимую с экскаваторами-погрузчиками именитых брендов при значительно меньших затратах на эксплуатацию машины.

Экскаваторы-погрузчики Shanmon 388H комплектации 2 отличаются наличием в конструкции узлов и агрегатов, изготовленных по технологиям ведущих мировых производителей компонентов для экскаваторов-погрузчиков.

Основные особенности конструкции экскаватора-погрузчика Shanmon 388H комплектации 1

- двигатель – экономичный дизельный двигатель YUCHAI с высоким запасом крутящего момента;
- трансмиссия – гидромеханическая, включающая в себя гидротрансформатор (ГТР) и ступенчатую реверсивную коробку передач с неподвижными осями валов, шестернями постоянного зацепления и гидроподжимными муфтами включения передач, имеющую по 2 передачи для движения вперед и назад и обеспечивающая на каждой из передач автоматическое бесступенчатое (в пределах возможностей гидротрансформатора) изменение тягового усилия в зависимости от нагрузки;
- мосты (передний и задний) - «сухие», с сухими барабанными (колодочными) тормозами, управляемые;
- электрогидравлическая система управления поворотом передних и задних колес позволяет передвигаться одним из трех способов:

- «след в след» - управление всеми четырьмя колесами, используется, когда требуется уменьшить радиус поворота;
- «дорожный» (или «обычный» режим - управляются два передних колеса, применяется при транспортных перемещениях экскаватора-погрузчика. Передние управляемые колеса гарантируют максимальную безопасность на дорогах и высокую скорость передвижения;
- так называемый «крабовый ход» - движение боком, используется при работе вблизи стен, траншей и других преград;
- смещаемая гидроцилиндром каретка экскаваторного оборудования типа «обратная лопата» и телескопическая рукоять обеспечат возможность производить выемку грунта в труднодоступных местах;
- универсальный ковш погрузчика «6 в 1» позволит экскаватору-погрузчику производить дополнительные производственные операции без привлечения сторонней техники;
- адаптеры-быстросъемы для установки сменного оборудования и инструментов дадут возможность сократить время на монтаж их на экскаватор-погрузчик.

Технические характеристики

Array

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru