

ЭЦУ на базе МТЗ Беларус 82.1 (с отвалом)



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткий обзор экскаватора (ЭЦУ)

Экскаватор цепной универсальный состоит из:

- базового [трактора МТЗ Беларус 82.1](#);
- экскаваторной цепной баровой установки;
- и [бульдозерного оборудования](#).

ЭЦУ предназначен для выполнения различных работ:

- строительных;
- дорожно-строительных работ.

Экскаватор ЭЦУ-150

Компания "Технокор" продает экскаватор цепной универсальный ЭЦУ 150 ГР с баровым рабочим органом и [бульдозерным отвалом](#).

Большим преимуществом данной спецтехники является ее универсальность. Конструкция данной модели экскаватора позволяет установить на один редуктор сразу два разных рабочих органа. Еще одно достоинство - возможность быстрой замены режущих цепей.

Для замедления цепного экскаватора в ходе эксплуатации имеется гидравлический ходоуменьшитель ГХУ-112 (скоростной диапазон 0-0,85 км/час).

Экскаватор ЭЦУ 150 ГР выполняет следующие работы:

- разработка грунтов от 1 до 4-й категории;
- роет рвы и траншеи для сооружения инженерных сетей: газопроводов, нефтепроводов, водопроводов и др.;
- сооружение траншей в районах вечной мерзлоты;

- выполнение различных строительных и дорожно-строительных работ.

Глубина копания экскаватора ЭЦУ-150 на базе МТЗ составляет 1,6 метра (при установке дополнительного оборудования возможна до 1,9 метра).

Базовый трактор для цепного экскаватора:

- Беларус МТЗ 92П;
- Беларус МТЗ 82.1

[Обзор базового трактора МТЗ вы можете прочитать здесь](#)

[Ознакомиться с подробным техническим описанием МТЗ 82.1 можно по этой ссылке](#)

Технические характеристики

Трактор МТЗ Беларус 82.1 с бульдозерным отвалом и экскаватором цепным универсальным (бара) ЭЦУ

Габаритные размеры, (Д x Ш x В), мм 6700x2260x3630

Конструкционная масса, кг 7100

Конструктивная скорость, км/ч 20

Модель Д-243

Мощность, кВт (л. с.) 60 (81)

Число цилиндров, шт. 4

Рабочий объем, л 4,75

Емкость топливного бака, л 130

Размеры шин:

передних колес 11,2-20

задних колес 15,5 R38

БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ

Ширина отвала, мм 2000

Высота отвала, мм 660-930

Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм 100

Тип Навесной передний

ЭКСКАВАТОР ЦЕПНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ - ЭЦУ

Глубина прорезаемой щели, м 1,3

Ширина прорезаемой щели, м 0,14

Производительность, м/час 100

Тип оборудования Навесное

Комплектация и оборудование

Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru