

Фронтальный погрузчик Lovol FL966H



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Основным назначением тяжелого фронтального погрузчика Lovol FL966H является разработка и погрузка рудных и нерудных материалов на рабочих площадках, где необходимо применение высокопроизводительных тяжелых ковшевых выемочно-погрузочных машин.

Погрузчик Lovol FL966H является новой моделью в своем классе. Благодаря особенностям конструкции эта машина в сравнении с моделями прежних лет отличается повышенными напорным и отрывным усилиями при горизонтальном внедрении и подъеме ковша, высокой транспортной скоростью передвижения, улучшенной маневренностью и коротким временем рабочего цикла.

Технические характеристики

Грузоподъемность номинальная, кг	6000
Объем ковша, м ³	4,0
Масса эксплуатационная, кг	20600
Тип ходовая части, колесная формула	Колесная, 4 x 4
Тип несущей рамы	Шарнирно-сочлененная
Схема погрузочного оборудования	Z - образная
Возврат ковша в положение копания (функция выравнивания ковша)	Обеспечивается кинематикой погрузочного оборудования
Продолжительность рабочего цикла, с	11
Тип двигателя	Дизельный, с непосредственным впрыском, 6-цилиндровый, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом

Модель двигателя	WD10G240E21
Объем цилиндров рабочий, л	9,726
Мощность двигателя номинальная, кВт (л.с.)	175 (240) при 2200 об/мин
Усилие тяговое максимальное, кН	175
Усилие отрывное максимальное, кН	185
Преодолеваемый уклон подъема, град.	29
Тип трансмиссии	Гидромеханическая
Коробка передач, модель	ZF BP200 (с электронным управлением)
Количество передач	4F / 3R
Скорость движения максимальная, км/ч	38
Высота выгрузки ковша при угле разгрузки 45°, мм	3150
Высота выгрузки по оси шарнира ковша, мм, не менее	4180
Вылет ковша при разгрузке, мм	1310
Размеры габаритные (Д / Ш / В), мм	8810 / 3050 / 3400
Колея, мм	2250
База колесная, мм	3400
Размерность шин	23.5-25-20PR
Вместимость топливного бака, л	364
Вместимость бака гидросистемы, л	150

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru