

## Фронтальный телескопический погрузчик МДСУ 2000



СТОИМОСТЬ:  
**от 2 480 000 руб. руб.**

Обладая всеми достоинствами фронтального погрузчика с шарнирно-сочлененной рамой, эта машина имеет рабочий орган с телескопическим приводом, что придает ей дополнительные возможности.

Погрузчик обладает высокой маневренностью, обеспеченной повышенным углом складывания полурам при повороте.

Гидравлический адаптер-быстросъем позволяет водителю-оператору не выходя из кабины заменить за несколько минут основной ковш на вилы погрузочные или иной сменный рабочий орган.

Телескопическая стрела снабжена гидрозамками для безопасной и удобной работы.

## Технические характеристики

### Технические характеристики МДСУ 2000

Масса эксплуатационная, кг	6200
Вместимость ковша номинальная, м <sup>3</sup>	1,0 - 1,2
Грузоподъемность номинальная, кг	2000
Размеры габаритные (Д × Ш × В), мм, не более	6200 × 2200 × 2580
Трансмиссия	Гидромеханическая
Высота подъема рабочего органа стандартная, мм	4100
Высота подъема рабочего органа с телескопированием, мм	5100

Высота выгрузки ковша стандартная, мм	2900
Высота выгрузки ковша с телескопированием, мм	3900
Время полного выдвижения стрелы, с	4,8
Грузоподъемность при максимальном вылете, кг	800
Вылет ковша максимальный, мм	950
База колесная, мм	1550
Тип двигателя	Дизельный, жидкостного охлаждения
Мощность двигателя эксплуатационная, кВт	70
Угол складывания полурам, град.	45
Радиус поворота минимальный, мм	4300

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.  
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте [www.tehnokor.ru](http://www.tehnokor.ru)