

## Гидробур навесной



стоимость:  
уточните в Отделе продаж по  
тел.: (812) 449-98-83  
e-mail: [sales@tehnokor.ru](mailto:sales@tehnokor.ru)  
или отправив запрос через форму  
обратной связи сайта.

## Навесной гидробур для трактора Беларус

Гидробур является сменным рабочим органом, устанавливаемым на погрузочное оборудование колесных тракторов тяговых классов 0,9-2,0.

Гидробур предназначен для бурения скважин в мягких грунтах (1 и 2 категорий), не содержащих крупных твердых включений (камней, строительного мусора и т.п.) и других препятствий, которые могут привести к его повреждению.

### Основными узлами гидробура являются:

- узел привода вращения, содержащий гидромотор и шпиндельный узел;
- удлинитель, предназначенный для увеличения глубины бурения;
- бур, который является рабочим инструментом и может изготавливаться различных исполнений, в зависимости от диаметра шнека.

Установка гидробура на стрелу погрузочного оборудования производится с помощью адаптера, питание гидромотора осуществляется от гидросистемы трактора.

## Технические характеристики

### Гидробур навесной

Тип оборудования

Навесное, сменное

Подъем-опускание гидробура

Стрелой погрузочного оборудования

Привод вращения	Гидравлический, от гидросистемы трактора
Максимальная глубина бурения (без удлинителя), мм	1 300
Частота вращения гидробура, об/мин	50
Диаметр шнека, мм	200 (по заказу - 250, 300, 350, 400)
Масса оборудования, кг	280

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.  
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте [www.tehnokor.ru](http://www.tehnokor.ru)