

## Гидромолоты Impulse 120 и Impulse 150



стоимость:  
уточните в Отделе продаж по  
тел.: (812) 449-98-83  
e-mail: [sales@tehnokor.ru](mailto:sales@tehnokor.ru)  
или отправив запрос через форму  
обратной связи сайта.

Гидромолоты Impulse 120 и Impulse 150 – сменное гидравлическое навесное оборудование, применяемое для разрушения прочных материалов и конструкций, рыхления мерзлых грунтов при проведении строительных, дорожных, карьерных, общестроительных и других видов работ.

Гидравлические молоты могут устанавливаться на гидравлические экскаваторы и экскаваторы-погрузчики массой от 4 до 10 тонн, а также на мини-погрузчики, гидроманипуляторы соответствующей массы и грузоподъёмности при условии соблюдения требований к гидравлическому контуру.

При условии оснащения соответствующим сменным инструментом гидромолоты могут быть использованы также для трамбования грунта в стеснённых условиях и для забивки в грунт легких свай, стоек, столбиков и других подобных элементов. Работа гидромолотов возможна в положении от горизонтального до вертикального при температурах окружающего воздуха от -40°C до +40°C.

## Технические характеристики

Параметр	Impulse 120	Impulse 150
Масса гидромолота, кг	275	315
Масса экскаватора (экскаватора-погрузчика), т	4-9	5-10
Энергия удара, Дж	850	1210
Частота ударов, уд/мин	450-960	450-900
Рабочее давление, атм	90-130	130-150
Максимальное давление, атм	200	200
Расход масла, л/мин	30-50	40-80
Класс чистоты применяемого гидравлического масла по ГОСТ 17216-71, не хуже	14	14
Рабочая длина инструмента, мм	400	400
Длина гидромолота без рабочего инструмента и подвески, мм	1040	1040

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.  
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте [www.tehnokor.ru](http://www.tehnokor.ru)