



Каток дорожный комбинированный DM-10-VC



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Каток дорожный комбинированный DM-10-VC

Каток предназначен для уплотнения песчаных и щебенистых грунтов, асфальтобетонных смесей (АБС) при больших, средних и малых объемах работ по устройству покрытий и оснований на автомобильных, городских дорогах общего пользования.

Преимущества модели:

- Благодаря размещению силового агрегата в задней части рамы обеспечен легкий доступ к обслуживанию двигателя при проведении планового и ежедневного техобслуживания;
- Высота катка позволяет перевозить каток на тралях высотой до 1000 мм к месту проведения работ без снятия кабины;
- При работе обеспечен подъезд к бордюрному камню высотой до 600 мм;
- В связи с переносом силового агрегата в заднюю раму уменьшился шум на рабочем месте оператора;
- Эффективная система орошения вальцов оснащена насосом подачи смачивающей жидкости под давлением;
- Рабочее место имеет два сидения оператора, что облегчает его работу и наблюдение за уплотняемой поверхностью и ее кромкой с правой и левой сторон;
- Улучшена система управления вибровозбудителем;
- Ёмкость топливного бака обеспечивает работу без дозаправки в течение 10 часов;
- Рабочее место и кабина с высокой степенью остекления обеспечивают комфорт при работе оператора. Рычаги управления доступны с сидения оператора, приборная панель имеет рациональное расположение приборов;

| | | |
|--|---------|---------|
| База, мм | 3785 | |
| Клиренс, мм | 350 | |
| Угол поворота +/-, град. | 33 | |
| Угол качания +/-, град. | 10 | |
| Режимы работы вибровозбудителя | Режим 1 | Режим 2 |
| Номинальная амплитуда колебаний вальца, мм | 0,3 | 0,7 |
| Частота колебаний вальца, Гц | 40 | 40 |
| Центробежная сила вибровозбудителя, кН | 37 | 86 |

Заправочные емкости

| | |
|-----------------------|-----|
| Топливный бак, л | 200 |
| Водяной бак, л | 600 |
| Гидравлический бак, л | 80 |

Система подачи воды

| | |
|---------------------|----------|
| Тип | напорный |
| Количество насосов | 2 |
| Количество форсунок | 8 |

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
 Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru