

Каток дорожный комбинированный DM-58



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Каток дорожный комбинированный DM-58

Каток дорожный предназначен для уплотнения асфальтобетонных смесей при больших и средних объемах работ по устройству покрытий и оснований на автомобильных дорогах любых типов и категорий.

- Рабочее место и кабина с высокой степенью остекления обеспечивают комфорт при работе оператора. Рычаги управления доступны с сиденья оператора, приборная панель имеет рациональное расположение приборов;
- Каток прост в управлении и обслуживании. Электровключение вибратора вибрационного вальца предотвращает его работу на неоптимальных режимах;
- Капот «аллигаторного» типа обеспечивает удобство проведения ТО, обеспечивая легкий доступ к точкам смазки, точкам диагностики, фильтрам, элементам гидропривода и т.п.

Дополнительное оборудование:

Предпусковой подогреватель Webasto Termo Pro90, транспортная скорость до 11 км/ч, люк аварийный, кондиционер, аудиоподготовка, шторки солнцезащитные.

[Скачать габаритный чертеж катка дорожного DM-58](#)

Технические характеристики

Каток дорожный DM-58

Технические характеристики**DM-58**

Тип рамы	шарнирно-сочлененная	
Масса катка, конструкционная / эксплуатационная, т	13,5 / 14,0	
Количество приводных осей	2	
Количество вибрационных вальцов	1	
Диаметр вальца, мм	1550	
Ширина уплотняемой полосы, мм	1980	
Линейная статическая нагрузка на ось, кг/см	35	
Толщина обечайки вальца, мм	22	
Тип / число пневмошинных колес, шт.	11.00-20 / 4	
Скорость максимальная, км/ч	7	
Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, мм	5100	
Наименьший радиус поворота по наружному следу, мм	7100	
Максимальный преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, град.	15	
Угол поперечной устойчивости, град	15	
Тип трансмиссии	гидростатическая	
Двигатель	ЯМЗ ЯМЗ-236М2 Cummins 6BTA5.9-C175	
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	132 (180)	128 (175)
Габаритные размеры (длина — ширина — высота), мм	5925 — 2200 — 3060	
База, мм	3000	
Клиренс, мм	450	
Высота без кабины, мм	2400	
Угол поворота +/-, град.	35	
Угол качания +/-, град.	10	
Режимы работы вибровозбудителя	Режим 1	Режим 2
Номинальная амплитуда колебаний вальца, мм	0,45	0,85
Частота колебаний вальца, Гц	40	40
Центробежная сила вибровозбудителя, кН	90	140

Заправочные емкости

Топливный бак, л	180
Водяной бак, л	400

Гидравлический бак, л	120
Электрооборудование, В	24

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru