

Комбинированная дорожная машина КДМ 607810



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Машина комбинированная дорожная КДМ 607810 на базе двухосного полноприводного самосвала КамАЗ 43265, оснащенная фрезерно-роторным снегоочистителем ПМЗ 2500, является высокопроизводительным снегоуборочным средством для очистки автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц, площадей, автостоянок и других территорий как от свежеснежавшего, так и от лежалого снега. Перемещение снежной массы осуществляется в сторону или в кузов транспортного средства.

Особенностью конструкции КДМ 607810 является применение для привода рабочего оборудования КДМ, а также для передвижения машины серийно выпускаемых гидростатических трансмиссий широкого назначения. Одним из основных преимуществ гидростатической трансмиссии является возможность автоматического бесступенчатого регулирования скорости движения машины в зависимости от нагрузки при работе. Это преимущество дает возможность работать на «ползучих» скоростях с оптимальной нагрузкой двигателя, снижая при этом расход топлива и облегчая работу оператора.

Важной особенностью снегоуборочного оборудования КДМ является его способность захватывать снег на ширине до 2,5 м, что значительно сокращает время очистки больших территорий. Кроме того, управляемый вектор выброса снежной массы позволяет регулировать расстояние, на которое снег будет выброшен, в диапазоне от 2 до 20 метров. Особенности конструкции оборудования и удобное управление выбросом обеспечивают высокую производительность погрузки снежной массы в транспортные средства.

КДМ 607810 – машина круглогодичного применения, ее конструкция позволяет легко производить замену рабочих органов при необходимости, в частности – при смене сезона.

Основные преимущества КДМ 607810:

- эффективная уборка снега на высокой скорости без применения дорогостоящего специализированного снегоуборочного оборудования с автономным двигателем;
- возможность быстрой смены рабочего оборудования обеспечивает рациональное использование базового автомобиля для других видов работ;
- использование гидростатических трансмиссий в конструкциях базового автомобиля и рабочего оборудования является эффективным решением при выполнении энергозатратных видов работ, к

которым в первую очередь можно отнести уборку и вывоз снега.

Технические характеристики

Array

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru