ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

(812) 449 98 83
Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 1
sales@tehnokor.ru

Коммунальная машина на базе трактора LOVOL TB 404 (с отвалом и щеткой)

стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Описание машины

Машина коммунальная уборочная на базе трактора LOVOL TB 404 предназначена для очистки улиц, дорог, площадей и тротуаров от снега, грязи и мусора. Машина состоит из базового трактора FT 404 и плужно-щеточного оборудования.

Преимущества

Пожалуй, трудно найти лучший вариант для выполнения коммунальных задач, чем машина на базе трактора LOVOL TB-404. В пользу этого утверждения можно привести сразу несколько убедительных доводов:

- надёжность заводской сборки с использованием оригинальных комплектующих;
- безотказность механических узлов трансмиссии и автоматики;
- недорогое техническое обслуживание по сравнению с другими конкурирующими моделями на рынке;
- хорошая пригодность к ремонту.

Именно эти качества так ценятся у машин в коммунальном секторе.

Кроме этого стоит упомянуть о неплохой манёвренности машины TB 404 в черте города. Да и на дороге он отлично управляется даже в плохих, погодных условиях.

Тип МКПП

Кстати, клиент может остановиться на двух предложенных вариантах.

Речь идёт о коробке передач: 8+8; восемь +16.
Оптимальный вариант выбирает сам заказчик, основываясь на конкретных условиях эксплуатации.

Дополнительные функции

Ну и, конечно же, нельзя обойти стороной и ещё целый ряд функциональных решений в описываемой модели коммунальной машины:

- современная система ROPS (от риска опрокидывания);
- система запуска с автоматической защитой.

Технические характеристики

ТРАКТОР LOVOL TB 404 с плужно-щёточным оборудованием	
Колёсная формула	4 x 4
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм	6300x2038x2520 (по кабине)
Эксплуатационная масса, кг, не более	2580
Скорость движения транспортная, км/ч	35
Скорость движения наибольшая рабочая, км/ч	10
ДВИГАТЕЛЬ	
Тип	рядный дизель жидкостного охлаждения
Модель	SL 3105 BT2
Мощность, кВт (л. с.)	29,4 (40)
Число цилиндров, шт. / объем, см³	3 / 2850
Удельный расход топлива, г/кВтч	не более 248
Свеча подогрева при пуске	во впускном коллекторе
Насос гидросистемы	шестеренный, 32 л/мин
Емкость топливного бака, л	38
Задний ВОМ: независимый I, об/мин независимый II, об/мин	 540 1000
Размеры шин:	
передних колес	8,3 - 20
задних колес	12,4 - 28
КОММУНАЛЬНЫЙ ОТВАЛ	
Ширина, мм	1800
Ширина захвата под углом, мм	1550
Высота, мм	600
Положение	прямо, поворот 30° вправо и влево
ЩЕТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	

Угол установки щётки относительно продольной оси трактора	60°, выброс вправо
Ширина захвата, мм	1500
Рабочая частота вращения щетки, об/мин	до 260
Диаметр щётки с новыми дисками, мм	550
Производительность по снегу, м²/час	16000
Тип оборудования	Навесное

Комплектация и оборудование

Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Фронтальный погрузчик

Экскавационная навеска

Строительный отвал

Льдоскалыватель



Машина подметально-уборочная с системой полива

Поливомоечное оборудование

Прицеп-цистерна

Пескоразбрасыватель

Прицеп транспортный

Пылесос навесной вакуумный

Сенокосилка

Шнекороторное оборудование для уборки снега

Прочее коммунальное оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru