

Коммунальная машина на базе трактора LOVOL TB 554 (с отвалом и щеткой)



СТОИМОСТЬ:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Обзор уборочной машины на базе LOVOL TB-554

Спецтехника на базе [трактора LOVOL TB 554](#) (с отвалом и щеткой)

Назначение

Машина коммунальная уборочная TB-554 предназначена для очистки от снега, грязи и мусора различных территорий:

- улиц;
- дорог;
- площадей;
- тротуаров.

Техника состоит из базового трактора TB554 (производство Китай) и [легкосъемного плужного и щеточного оборудования](#).

Преимущества

1. Благодаря возможности использования [дополнительного навесного оборудования](#) трактор становится многофункциональной машиной, способной выполнять различные коммунальные работы.
2. Надежный двигатель марки Perkins - соответствует всем нормам Евро-2.
3. Коробка передач с плавным и легким управлением.
4. Передняя ось с хорошей управляемостью.
5. Простая и удобная операционная среда.

6. Может эффективно эксплуатироваться помимо коммунальной сферы, в сельском хозяйстве и строительстве..

Купить уборочную спецтехнику в Санкт-Петербурге

Компания "Технокор" предлагает юридическим и физическим лицам новую коммунальную машину на базе китайского трактора LOVOL TB 554. Специализированная уборочная техника оборудована отвалом и подметальной щеткой.

Мы предлагаем выгодные условия: приемлемую цену, удобную оплату по безналичному расчету, скидки постоянным покупателям.

Машину можно оформить в [кредит или лизинг](#), а при желании, [взять в аренду](#).

Доставка техники осуществляется в любой регион Российской Федерации.

Технические характеристики

ТРАКТОР LOVOL TB 554 с плужно-щёточным оборудованием

Колёсная формула	4 x 4
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм	6010x2500x2520 (по кабине)
Эксплуатационная масса, кг, не более	3510
Скорость движения транспортная, км/ч	35
Скорость движения наибольшая рабочая, км/ч	10

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	рядный дизель жидкостного охлаждения
Модель	YTR4105
Мощность, кВт (л. с.)	40,5 (55)
Число цилиндров, шт. / объем, см ³	4 / 3830
Удельный расход топлива, г/кВтч	не более 243
Свеча подогрева при пуске	во впускном коллекторе
Насос гидросистемы	шестеренный, 23 л/мин
Емкость топливного бака, л	78

КОММУНАЛЬНЫЙ ОТВАЛ

Ширина, мм	2500
Ширина захвата под углом, мм	2160
Высота, мм	750
Положение	прямо, поворот 30° вправо и влево


КОММУНАЛЬНАЯ ЩЁТКА

Угол установки щётки относительно продольной оси трактора	60°, выброс вправо
---	--------------------

Ширина захвата, мм	1800
Рабочая частота вращения щетки, об/мин	до 260
Диаметр щётки с новыми дисками, мм	550
Производительность по снегу, м ² /час	21000
Тип оборудования	Навесное

Комплектация и оборудование


Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:




Фронтальный погрузчик




Эксплуатационная навеска




Строительный отвал




Льдоскалыватель



Машина подметально-уборочная с системой полива



Поливомоечное оборудование



Прицеп-цистерна




Пескоразбрасыватель



Прицеп транспортный




Пылесос навесной вакуумный



Сенокосилка



Шнекороторное оборудование для уборки снега



Прочее коммунальное оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru