

Коммунальная машина на базе трактора LOVOL TE 254 (с отвалом и щеткой)



СТОИМОСТЬ:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Обзор коммунально-уборочной машины на базе трактора TE-254

Машина коммунальная уборочная на базе колесного трактора LOVOL TE 254 предназначена для очистки улиц, дорог, площадей и тротуаров от свежеснега, грязи и мусора.

Оснащение

Машина состоит из:

- базового трактора LOVOL TE254A
- [плужно-щеточного оборудования.](#)

Трактор Lovol TE 254 предназначен для коммунальных и сельскохозяйственных работ. Возможность использования навесного и прицепного оборудования делает трактор многофункциональной машиной. Кабина трактора закрытая, отапливаемая, что позволяет использовать его и в зимний период.

Продажа коммунальных уборочных машин в Петербурге

[Купить недорого коммунальную машину](#) на базе китайского трактора LOVOL TE-254 предлагает компания "Технокор". Специализированная уборочная техника оборудована отвалом и подметальной щеткой. Оформить заявку можно прямо на сайте компании или, позвонив по телефону нашим специалистам. Вы можете купить спецтехнику в лизинг или в кредит, а при желании - оформить ее в аренду. Так же мы продаем большой ассортимент навесного и прицепного оборудования для коммунальной сферы, сельского хозяйства и строительных работ.

Варианты дополнительного навесного оборудования:

- [экскаватор](#);
- [фронтальный погрузчик](#);
- [сельскохозяйственные навесные и прицепные устройства](#);
- [коммунальное оборудование](#) различного назначения.

О наличии оборудования на складе необходимо уточнять.
Доставка осуществляется в любой регион Российской Федерации.

Технические характеристики

ТРАКТОР LOVOL TE 254 с плужно-щёточным оборудованием

Размеры габаритные (ДхШхВ), не более, мм	5 800 x 1 830 x 2 130
Масса эксплуатационная, кг, не более	1 930
Скорость движения транспортная, км/час	35
Скорость движения наибольшая рабочая, км/час	10

КОММУНАЛЬНЫЙ ОТВАЛ

Ширина захвата, мм	до 1800
Ширина захвата под углом, мм	1550
Высота, мм	600
Положение	прямо, поворот 30° вправо и влево

КОММУНАЛЬНАЯ ЩЕТКА

Угол установки щётки относительно продольной оси трактора	60°, выброс вправо
Ширина захвата, мм	1300
Рабочая частота вращения щётки, об/мин	до 260
Диаметр щётки с новыми дисками, мм	550
Производительность по снегу, м ² /ч	16 000


БАЗОВЫЙ ТРАКТОР

Модель	FOTON TE 254 A
Колесная формула	4 x 4
Тяговое усилие, кН (тс)	6,5 (0,66)
Тип двигателя	рядный дизельный, жидкостного охлаждения
Модель двигателя	Y 385 T
Число цилиндров / объем, см ³	3 / 1540
Мощность, кВт (л.с.)	18,4 (25)

Номинальные обороты коленвала, об/мин	2 350
Крутящий момент максимальный, Нм	90
Удельный расход топлива, г/кВтч	не более 260
Свеча подогрева при запуске	во впускном коллекторе
Насос гидросистемы	шестерённый, 26 л/мин
Бак топливный, л	21

Комплектация и оборудование


Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Фронтальный погрузчик




Эксплуатационная навеска




Строительный отвал




Льдоскалыватель



Машина подметально-уборочная с системой полива



Поливомоечное оборудование



Прицеп-цистерна




Пескоразбрасыватель



Прицеп транспортный



Пылесос навесной вакуумный



Сенокосилка



Прочее коммунальное оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnikor.ru