



Ковш 0,8м3 - СНУ-550-14



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Описание

Ковш 0,8м3 - СНУ- 550 - 14 предназначен для комплектации стогометателя СНУ-550. Используется для работы с минеральными удобрениями и другими малосыпучими и сыпучими грузами удельным весом 15...25 кН/м3.

Агрегатирование:

- [МТЗ-80](#);
- [МТЗ-82](#);
- ЮМЗ-6АЛ/6АМ;
- и др.

Имеет привод от гидросистемы трактора.

Характеристики

Наименование	Ковш СНУ-550-14 (0,8 м3)
Объем, м3	0,8
Вес, кг	184
Габариты, м	1,002x0,89x2,025
Удельный вес груза, тс/м3	1
Ширина захвата ковша, мм	1650
Высота погрузки ковшом, мм	5200
Назначение	для погрузки снега, зерна, минеральных удобрений и др.

Производитель	Сальксельмаш
---------------	--------------

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru