

Ковш погрузочный объёмом 0,8 м³ облегчённой конструкции



СТОИМОСТЬ:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткое описание ковша емкостью 0,8 м.куб.

Ковш предназначен для комплектации [фронтальных погрузчиков PAUS](#) и других погрузчиков аналогичного класса.

Назначение ковша - работа с объемными вязкими материалами низкой плотности:

- снегом;
- торфом;
- силосом;
- навозом;
- органическими удобрениями;
- и прочими подобными грузами.

Ковш облегченный - особенности и преимущества конструкции

Ковш имеет конический профиль, расширяющийся к режущей кромке. Это облегчает работу с вязкими материалами, которые благодаря заданному профилю легче выгружаются из ковша.

Дно и задняя стенка изготовлены из цельного металлического листа. Изгибы стального листа придают ковшу большую прочность и надежность.

Износоустойчивая режущая кромка имеет отверстия для установки зубьев с креплением типа «ласточкин

хвост» при необходимости производства погрузочных работ с грунтом, а также со слежавшимися сыпучими и мелкокусковыми материалами.

Специалисты компании «Технокор» при необходимости произведут адаптацию ковша к Вашему фронтальному погрузчику.

Технические характеристики

Ковш погрузочный объёмом 0,8 м3 облегчённой конструкции

Тип	навесной
Объём ковша, м ³	0,8
Ширина ковша, мм	1600
Высота задней стенки, мм	800
Установка ковша	На адаптер для сменного оборудования

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru