



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

ТЕХНОКОР
ГРУППА КОМПАНИЙ

(812) 449 98 83

Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 1
sales@tehnokor.ru

Ковш погрузочный объёмом 1,2 м³ многофункциональный 5-в-1



СТОИМОСТЬ:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткий обзор ковша погрузочного

Ковш погрузочный многофункциональный «5 в 1» предназначен для оснащения фронтальных погрузчиков и погрузчиков-экскаваторов грузоподъемностью 2000-3000 кг, например, МСУ 1200, МДСУ 1500, МДСУ 2000, MST и других, предлагаемых компанией «Технокор».

Ковш совмещает в себе функции:

- ковша погрузочного основного;
- [бульдозерного отвала](#);
- [грейферного ковша](#);
- планировочного ковша;
- и челюстного захвата.

Многофункциональность ковша достигается использованием подвижной челюсти, перемещаемой двумя гидроцилиндрами. Помимо этого, ковш снабжен откидными [погрузочными вилами](#), которые дают возможность работать со штабелируемыми грузами на палетах, в ящиках и т.д.

Челюсть и внутренняя кромка ковша оснащены ножами из износостойкой стали, на передней режущей кромке челюсти установлены съемные зубья. Специалисты компании «Технокор» установят многофункциональный ковш «5 в 1» на Ваш фронтальный погрузчик, при этом возможно оснащение погрузчика [адаптером для быстрой замены рабочих органов](#). Предлагаем также монтаж дополнительных гидролиний для управления рабочим оборудованием.

Технические характеристики

Ковш погрузочный объёмом 1,2 м3 многофункциональный 5-в-1

Тип	навесной
Объём ковша, м ³	1,2
Ширина рабочей кромки, мм	2400
Высота задней стенки, мм	1100
Грузоподъёмность вил, кг	2500
Длина лап вил, мм	1100
Установка ковша	На адаптер для сменного оборудования или непосредственно на стрелу погрузчика

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru