



Ковш увеличенный, на базе тракторов Беларус



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Назначение ковша

Увеличенные ковши для погрузчика предназначены для забора и погрузки рыхлых или сыпучих материалов. Конструктивно эти сменные рабочие органы аналогичны [основному ковшу](#). Отличие составляет большие геометрические размеры и большая вместимость.

Особенности использования

- Ковш увеличенного размера дает возможность применять фронтальный погрузчик для расчистки площадок от снега или для погрузки объемных грузов низкой плотности.
- Увеличенный ковш позволяет трактору быть более производительным, чем с обычным ковшем.
- Применяя увеличенные ковши при работе с обычными материалами, не превышайте предельно допустимую нагрузку на погрузчик.

[Обзор базового трактора МТЗ вы можете прочитать здесь](#)

[Ознакомиться с подробным техническим описанием МТЗ 82.1 можно по этой ссылке](#)

Технические характеристики

Ковш увеличенный для погрузчиков на базе тракторов Беларус-80.1, 82.1, 92П

Тип	навесной
Объем ковша, м ³	0,8 - 1,5
Ширина рабочей кромки, мм	2000 - 2200
Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг	750

Рабочая скорость, км/час	до 12
--------------------------	-------

Высота разгрузки по шарниру, мм	3270
---------------------------------	------

Масса, кг	200 -400
-----------	----------

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru