

Машина дорожная строительная универсальная МДСУ 1,8



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Особенности машины МДСУ-1,8

Машины дорожные строительные универсальные МДСУ 1,8 предназначены для использования в коммунальном хозяйстве. Компания «Технокор» производит их сборку на шасси [колесных тракторов](#) с двигателями мощностью 18,4 – 33,1 кВт (25 – 45 л.с.).

Предлагаемые варианты сборки:

- [МТЗ Беларусь 320](#)

Машины в модификациях МДСУ 1,8-01 комплектуются коммунальным поворотным отвалом и щеткой, в модификациях МДСУ 1,8-02 - фронтальным погрузчиком и щеткой.

Применение спецмашины

Основным назначением МДСУ 1,8 является: уборка придомовых территорий, тротуаров, узких проездов и прочих ограниченных пространств с твердым покрытием от рыхлого снега, грязи, пыли и мусора.

Машины, оборудованные [фронтальным погрузчиком](#), позволяют, кроме того, производить погрузочные работы с сыпучими и мелкокусковыми материалами, транспортировать их на небольшие расстояния, выполнять планировочные работы малого объема, а также засыпку траншей и ям насыпным грунтом.

Комплектация модели

По заказу, помимо ковша, машины могут комплектоваться дополнительными сменными рабочими органами – например:

- [вилами погрузочными](#);
- [челюстным захватом](#);

- [коммунальным отвалом;](#)
- [погрузочным оборудованием;](#)
- [щеточным оборудованием;](#)
- гидробуром.

Возможны варианты комплектации машин только коммунальным отвалом (МДСУ 1,8-03) или фронтальным погрузчиком (МДСУ 1,8-04).

Работа передненавесного оборудования (отвала или погрузчика), а также подъем и опускание щетки обеспечивается гидросистемой базового трактора, вращение щетки осуществляется от вала отбора мощности (540 об/мин).

МДСУ 1,8 – это простые, дешевые и неприхотливые в эксплуатации машины.


Технические характеристики

Технические характеристики МДСУ 1,8

Параметр	МДСУ 1,8-01		МДСУ 1,8-02
	Комплектация	Отвал и щеточное оборудование	Погрузчик и щеточное оборудование
Длина, мм	5670 - 5960		5850 - 6800
Ширина, мм	1830 - 1930		1830 - 1930
Высота по кабине, мм	2350 - 2600		2350 - 2600
Скорость движения рабочая, не более, км/ч	8		8
Скорость движения транспортная, не более, км/ч	20		20
Минимальный радиус поворота в транспортном положении, мм	3000 - 4200		3700 - 4600
Масса эксплуатационная, кг	1930 - 3140		2280 - 3490
Отвал коммунальный			
Положение	Прямо, поворот на 30° вправо и влево		-
Ширина отвала, мм	1800		-
Ширина захвата под углом, мм	1550		-
Высота отвала, мм	600 - 700		-
Фронтальный погрузчик			
Объём ковша, м³	-		0,2 - 0,4
Высота подъема по шарниру, мм	-		2100 - 2500
Высота выгрузки при угле выгрузки 45°, мм	-		1800 - 2000
Вылет ковша на поднятой стреле, мм	-		600 - 700
Максимальная глубина копания, мм	-		100
Грузоподъемность номинальная, кг	-		250 - 400
Ширина кромки ковша, мм	-		1270 - 1700
Щеточное оборудование			
Угол установки щетки, относительно продольной оси трактора			60°, выброс вправо
Диаметр новой щетки по ворсу, мм	560		
Ширина захвата щетки под углом, мм	1300 - 1550		
Рабочая частота вращения вала щетки, об/мин	до 260		
Производительность по снегу, м²/час			до 9000

Комплектация и оборудование


Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Фронтальный погрузчик



Щеточное оборудование



Коммунальный отвал



Строительный отвал

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru