

Машина дорожная строительная универсальная МДСУ 2,5



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Особенности спецтехники МДСУ 2,5

Машины дорожные строительные универсальные МДСУ 2,5 – это машины, предназначенные для круглогодичного использования в коммунальном хозяйстве, которые компания «Технокор» собирает, в основном, на базе колесных тракторов с двигателями мощностью от 40,5 кВт (55 л.с.) до 66 кВт (90 л.с.).

Тракторы для многофункциональных машин:

- [LOVOL 554;](#)
- [МТЗ Беларусь 80.1;](#)
- [МТЗ Беларусь 82.1;](#)
- [МТЗ Беларусь 92П.](#)

Предусмотрена также возможность использования в качестве базовых машин более мощных колесных тракторов:

- [МТЗ Беларусь 1221](#)
- и [Беларус 1523.](#)

Техника выпускается в двух основных модификациях:

- МДСУ 2,5-01, оснащенные коммунальным поворотным отвалом и щеточным оборудованием, и
- МДСУ 2,5-02, оснащенные фронтальным погрузчиком и щеточным оборудованием.

Основное предназначение МДСУ 2,5 - уборка территорий с твердым покрытием от рыхлого снега, грязи, пыли и мусора.

Машины, оснащаемые фронтальным погрузчиком, позволяют, кроме того, производить погрузочно-разгрузочные работы с сыпучими и мелкокусовыми материалами, транспортировать их на короткие

расстояния, осуществлять легкие планировочные работы, а также засыпку выемок и пазух. Область применения этих машин может быть еще более расширена при замене основного погрузочного ковша фронтального погрузчика другим рабочим инструментом – например, вилами погрузочными, бревнозахватом, крановой стрелой или гидробуром.

Также конструктивно предусмотрены варианты комплектации машин только коммунальным отвалом (МДСУ 2,5-03) или фронтальным погрузчиком (МДСУ 2,5-04), а также шнекороторным снегоуборочным оборудованием (МДСУ 2,5-05).

МДСУ 2,5 – это простые и неприхотливые машины, обладающие, помимо этого, низкой стоимостью.

МДСУ 2,5 могут оснащаться следующим навесным оборудованием:

- [Коммунальный отвал;](#)
- [Коммунальный отвал с изменяемой геометрией;](#)
- [Погрузочное оборудование;](#)
- [Щеточное оборудование;](#)
- [Шнекороторное оборудование.](#)

Технические характеристики

Технические характеристики МДСУ 2,5


Параметр	МДСУ 2,5-01	МДСУ 2,5-02
Комплектация	Отвал и щеточное оборудование	Погрузчик и щеточное оборудование
Длина, мм	6010 - 6850	6600 - 7100
Ширина, мм	2160 - 2500	1970 - 2300
Высота по кабине, мм	2650 - 3000	2650 - 3000
Скорость движения рабочая, не более, км/ч	8	8
Скорость движения транспортная, не более, км/ч	20	20
Минимальный радиус поворота в транспортном положении, мм	6950 - 7100	7100 - 7400
Масса эксплуатационная, кг	3760 - 4840	4000 - 5300
Отвал коммунальный		
Положение	Прямо, поворот на 30° вправо и влево	-
Ширина отвала, мм	2500	-
Ширина захвата под углом, мм	2160	-
Высота отвала, мм	730 - 760	-
Фронтальный погрузчик		
Объём ковша, м³	-	0,38 - 1,20
Высота подъема по шарниру, мм	-	3200 - 3300
Высота выгрузки при угле выгрузки 45°, мм	-	2500 - 2650
Вылет ковша на поднятой стреле, мм	-	700 - 980
Максимальная глубина копания, мм	-	100
Грузоподъемность номинальная, кг	-	750 - 1000
Ширина кромки ковша, мм	-	1600 - 2300
Щеточное оборудование		
Угол установки щетки, относительно продольной оси трактора	60°, выброс вправо	
Диаметр новой щетки по ворсу, мм	560	
Ширина захвата щетки под углом, мм	1800	
Рабочая частота вращения вала щетки, об/мин	до 260	
Производительность по снегу, м²/час	до 21600	

Комплектация и оборудование


Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Щеточное оборудование



Коммунальный отвал



Строительный отвал



Шнекороторное
оборудование для уборки
снега

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru