

Машина уборочно-погрузочная на базе трактора LOVOL TE 254 (с погрузчиком и щеткой)



СТОИМОСТЬ:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Назначение

Машина уборочно-погрузочная (МУП) на базе колесного трактора LOVOL TE 254 предназначена для выполнения уборочных и погрузочно-разгрузочных работ, земляных работ по планировке площадок, засыпке ям, канав и траншей.

Спецтехника состоит из:

- базового трактора LOVOL TE 254;
- фронтального погрузчика;
- щёточного оборудования.

Стрела фронтального погрузчика и коммунальная щетка - легкоъемные.

Преимущества коммунальной машины

1. Китайский трактор LOVOL разработан с использованием передовых технологий ведущих мировых производителей и полностью адаптирован к российским условиям.
2. Трактор Фотон ТЕ-254А может работать на различных, в том числе, сложных типах грунта.
3. Машина отлично работает в зимний период, наличие свечи накала позволяет заводить ее при низких температурах воздуха.
4. Наличие трехточечной системы навесного оборудования, с помощью которой возможна установка

любого навесного оборудования, что делает машину многофункциональной.

Как оформить заказ

Наша компания предлагает на выгодных условиях купить машину уборочно-погрузочную на базе трактора LOVOL TE-254, оборудованную фронтальным погрузчиком и щеточным устройством.

При необходимости можно приобрести у нас [отвал коммунальный, снежный](#).

Сделав заказ звонка, вы быстро сможете получить ответ нашего специалиста, узнать стоимость спецтехники, наличие на складе, срок доставки.

Мы предлагаем удобные варианты оплаты, оформление техники в кредит.

Обращайтесь!

Технические характеристики

ТРАКТОР LOVOL TE 254 с погрузочным и щёточным оборудованием

Колёсная формула	4 x 4
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм	5850x1830x2130
Эксплуатационная масса, кг, не более	2280
Скорость движения транспортная, км/ч	35
Скорость движения наибольшая при работе погрузчика, км/ч	8
Скорость движения наибольшая при работе щётки, км/ч	12

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	рядный дизель жидкостного охлаждения
Модель	KM385BT (Y385T)
Мощность, кВт (л. с.)	18,4 (25)
Число цилиндров, шт. / объем, см³	3 / 1540
Удельный расход топлива, г/кВтч	не более 260
Свеча подогрева при пуске	во впускном коллекторе
Насос гидросистемы	шестеренный, 26 л/мин
Емкость топливного бака, л	21

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Ёмкость ковша, м³	0,22
Грузоподъемность погрузчика номинальная, кг	300
Ширина кромки ковша, мм	1300
Высота выгрузки ковша (при угле выгрузки 45°), не менее, мм	1800

КОММУНАЛЬНАЯ ЩЁТКА


Угол установки щётки относительно продольной оси трактора	60°, выброс вправо
Ширина захвата, мм	1300
Рабочая частота вращения щетки, об/мин	до 260
Диаметр щётки с новыми дисками, мм	550
Производительность по снегу, м²/час	16000
Тип оборудования	Навесное

Комплектация и оборудование

Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Экскавационная навеска



Коммунальный отвал




Строительный отвал



Вилы



Гидравлический шнековый бур




Грабельная решётка




Ковши погрузочные различного назначения



Льдоскалыватель



Машина подметально-уборочная с системой полива



Поливомоечное оборудование




Прицеп-цистерна



Пескоразбрасыватель



Прицеп транспортный



Пылесос навесной вакуумный



Рулонный захват



Сенокосилка



Стрела грузоподъемная



Шнекороторное оборудование для уборки снега



Прочее коммунальное оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru