

## Мини-погрузчик с бортовым поворотом Ant 750



стоимость:  
уточните в Отделе продаж по  
тел.: (812) 449-98-83  
e-mail: [sales@tehnokor.ru](mailto:sales@tehnokor.ru)  
или отправив запрос через форму  
обратной связи сайта.

## Многофункциональный мини-погрузчик с бортовым поворотом Ant 750

Мини-погрузчики Ant 750 Ковровского электромеханического завода широко применяются во всех регионах нашей страны. Сочетают в себе самые оптимальные показатели грузоподъемности, маневренности и стоимости. Подходят для решения самого широкого круга задач.

## Технические характеристики

### Многофункциональный мини-погрузчик Ant 750

Рабочая масса	3140 кг
Масса в транспортном положении без ковша	2990 кг
Объем стандартного ковша	0,46 м <sup>3</sup>
Номинальная грузоподъемность	750 кг
Опрокидывающая нагрузка	1500 кг
Максимальная скорость движения	12 км/час
Преодолеваемый уклон (вниз)	25 град.
Преодолеваемый уклон (вверх)	18 град.
Преодолеваемый уклон поперечный	12 град.
Тяговое усилие (расчетное)	18 (20,8) кН

Расход топлива 4,5 л/час

### Трансмиссия

Тип гидростатическая

Привод Роликовая цепь со звездочками в герметичном картере цепной передачи, смазываемыми маслом. По три цепи с каждой стороны.

Тормоза Гидравлические, встроенные в гидромотор

### Управления рабочими органами и ходом:

Тип сервоуправление (ход, стрела, ковш); электроуправление (допоборудование)

Диски -9,0-15,3 FO

Шины -10/75x15,3

### Электрооборудование:

Напряжение 12 В

Емкость аккумулятора 12 В/ 90 Ач

Генератор 14 В/65 А

Фары (передняя/задняя рабочая зона) галогеновые 2/2 шт

### Двигатель

Модель Perkins 404 D-22

Система охлаждения жидкостная

Полная мощность двигателя 37,3 кВт/50,71 л.с

Рабочий объем двигателя 2,2 л

Количество цилиндров 4

Расположение цилиндров рядное

Частота вращения коленчатого вала 2800 об/мин

Общий объем системы смазки 10,6 л

Общий объем системы охлаждения 8 л

Масса 184 кг

### Гидравлическая система

Тип насоса Насосный агрегат (тандем) DANFOSS

Тип гидромоторов Героторный гидромотор 2 шт DANFOSS

Тип насоса шестеренный гидронасос DANFOSS

Распределитель 3-х секционный HUDROCONTROL

Фильтр 10 мкм

Функция выравнивания ковша автоматическая

Система охлаждения от вентилятора двигателя

# Комплектация и оборудование


Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Щеточное оборудование



Коммунальный отвал



Грейдерный отвал

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.  
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте [www.tehnokor.ru](http://www.tehnokor.ru)