

Мини-погрузчик с бортовым поворотом Термит 1000



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Мини-погрузчик с бортовым поворотом Термит-1000 (ПМК-10-01) производства АО «Кургандормаш» предназначен для погрузки и перемещения грунта, сыпучих и мелкокусковых материалов, планировочных работ, уборки территорий от снега и мусора, а также множества других работ благодаря возможности оснащения разнообразным сменным рабочим оборудованием.

Преимущества бортового поворота, позволяющего мини-погрузчику разворачиваться даже на месте вокруг своей оси, а также короткая колесная база делают эту машину незаменимой для применения в ограниченных пространствах, в частности, для работы в условиях плотной городской застройки или внутри помещений.

Компактная, маневренная и функциональная машина всегда востребована на строительной площадке, дорожных работах, при озеленении и благоустройстве территорий, в сельском хозяйстве и на коммунальных объектах.

Особенности конструкции мини-погрузчика Термит-1000:

- подключение двигателя через фрикционную муфту сцепления, благодаря чему обеспечивается надежный запуск двигателя в условиях низких температур окружающего воздуха;
- блокировка движения погрузчика и рабочего оборудования при отсутствии оператора на рабочем месте;
- использование монтажной плиты стандарта Bobcat-Touch, что позволяет погрузчику работать с навесным оборудованием различных производителей;
- мощная, надежная и безопасная гидросистема с компонентами Poclain гарантирует производительную работу любого навесного оборудования;
- опрокидывающая нагрузка превышает 2000 кг, что обеспечивает высокий уровень безопасности;
- удобный доступ ко всем точкам технического обслуживания позволяет минимизировать затраты

Технические характеристики

Грузоподъемность, кг	1000
Эксплуатационная масса, кг	3170
Объем ковша основного, м ³	0,48
Опрокидывающая нагрузка, кг	2000
Скорость, км/ч	12
Подача гидравлической жидкости, л/мин	75
Давление максимальное, МПа	22
Двигатель, модель	Hatz 3M41
Мощность, кВт (л. с.)	38,9 (52,6) при 2300 об/мин
Рабочий объем, л	2,574
Число цилиндров	3
Емкость топливного бака, л	70
Среднечасовой расход топлива, л/ч	6
Максимальная сила тяги, кН	24
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Ширина, мм, не более	1610
Длина с основным ковшом, мм, не более	3500
Длина без ковша, мм, не более	2660
Высота, мм	2190
База колесная, мм	1080
Ширина колеи, мм, не более	1350
Максимальный вылет ковша, мм	1250
Ширина основного ковша	1730
Максимальная высота поднятого ковша, мм	4085

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru