

Оборудование погрузочное TURS-1500



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Оборудование погрузочное TURS-1500 может быть использовано для выполнения погрузо-разгрузочных операций в сельском хозяйстве, строительстве, коммунальном хозяйстве и на прочих работах. Благодаря широкому выбору сменных рабочих органов оборудование TURS-1500 будет эффективно при перегрузке и обработке легких грунтов, песка, щебня, удобрений, навоза, рулонов и тюков, силосной массы, корнеплодов, зерна, овощей, длинномерных грузов, при очистке территорий от свежесвыпавшего снега и мусора.

Быстросъемное крепление позволяет демонтировать погрузчик с трактора всего лишь за несколько минут силами одного оператора. Это дает возможность сэкономить время и использовать базовый трактор не только как погрузчик, но и на транспортных и иных работах – например, для буксировки прицепа или обработки почвы.

Работа погрузочного оборудования обеспечивается гидросистемой базового трактора, управление производится с помощью тракторного гидрораспределителя. Предусмотрена возможность установки однорычажного управления - джойстика, что облегчит работу оператора и повысит производительность.

Все модификации погрузчика оснащаются механизмом быстрого подсоединения к базовому трактору и адаптером-быстросъемом для сменных рабочих органов. Усиленные металлоконструкции из конструкционной стали и высококачественные гидроцилиндры позволяют достигнуть грузоподъемности погрузчика 1500 кг при двойном запасе прочности оборудования.

Технические характеристики

Погрузчик быстросъемный	ТУРС 1500 (КУН 1500)
Максимальная грузоподъемность, кг	1500
Привод	От г/системы трактора

Масса конструкционная (без рабочих органов), кг, не более	875
Габаритные размеры с ковшом (на тракторе Беларус 82.1), мм	5472x2000x2940
Рабочее давление, МПа	16
Ширина захвата ковша (0,6 м ³ / 0,8 м ³), мм	1400 / 2000
Рабочая скорость, км/ч	6
Транспортная скорость (без груза), км/ч	16
Агрегатируется с тракторами	«Беларус» класса 1,4 и 2
Угол разгрузки ковшей, град., не менее	62+5
Ширина захвата, мм	
- ковша 0,6 м ³	1400+10
- ковша 0,8 м ³	2000±10
Высота погрузки ковшами, мм:	3750
Производительность за час основной работы, т:	
а) при погрузке сыпучих грузов ковшом вместимостью 0,8 м ³ , до	68
в) при погрузке вилами навоза, до	41

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru