

## Отвал коммунальный СО-2,5 для тракторов МТЗ 80/82



стоимость:  
уточните в Отделе продаж по  
тел.: (812) 449-98-83  
e-mail: [sales@tehnokor.ru](mailto:sales@tehnokor.ru)  
или отправив запрос через форму  
обратной связи сайта.

### Особенности снегоуборочного отвала СО 2,5

Снежный отвал российского производства для тракторов МТЗ отличается от других коммунальных отвалов специальной формой ножа для скоростной очистки снежных масс. Конструкция ножа обеспечивает большую скорость уборки и не допускает забрасывания снега на крышу кабины.

Снегоотвал данной модели производит уборку на повышенных скоростях движения и предназначен для уборки рыхлого и слежавшегося снега или льда.

Плужное оборудование агрегируется с [тракторами МТЗ Беларусь 80, 82](#), МТЗ-1221, Агромаш 85 ТК. Управление отвалом производится от гидросистемы трактора.

В комплект к отвалу включены металлические ножи.

Сменные ножи позволяют убирать как рыхлый свежесвыпавший снег, не деформируя покрытие дорог, так и слежавшийся замерзший, накатанный снег, подрезать ледяную корку.

**Высокая маневренность в совокупности с управляемостью дает возможность применять СО-2,5 в:**

- городских условиях;
- на сложных участках дорог;
- на парковках;
- на автобусных остановках;
- на узких улицах.

### Преимущества конструкции снегоотвала

1. Отвал для снега СО-2.5 изготовлен из профилированной стали не уступает по характеристикам луч-

- шим импортным аналогам.
2. Конструкция по периметру усилена профильной трубой.
  3. Оборудован двумя ножами, стальным и ножом из армированной резины. Сменные резиновые ножи отвала очищают рыхлый свежавывавший снег, не повреждая дорожного покрытия, а нож из стали срезает слежавшийся снег и ледяной наст.
  4. Для установки отвала на тракторную технику МТЗ 80/82 используется дополнительное универсальное оборудование НУ-2 - навеска универсальная. Её применение позволяет производить быструю замену рабочих органов на любую модель снегоуборочной техники СУ 2.1.
  5. Установка снегоотвала на заднюю часть навески трактора при помощи сельхоз. треугольника для уборки снега при движении задним ходом.
  6. Имеется два гидроцилиндра (диаметр штока на 600 мм.)
  7. Агрегатирование СО-2,5 на заднюю навеску трактора производится без навески.

[Снегоуборщик СУ 2.1](#) оборудованный снежным отвалом СО 2.5, эффективно очистит дорожное покрытие шириной до 4-х метров не оставляя за собой на обочине снежных сугробов.

Снегоуборочные отвалы данного вида применяются и как бульдозерное оборудование (планирование песка, щебня и других сыпучих материалов).

[Купить снегоотвал](#) мы рекомендуем не дожидаясь зимы, - летом на [снегоуборочное оборудование и технику](#) часто действуют скидки.

Получить подробную информацию о спецтехнике и дополнительном оборудовании можно у нашего менеджера по продажам по телефонам:

- +7 (812) 449 9883
- 8 (800) 700 2612

## Технические характеристики

### Коммунальный отвал СО-2,5 для тракторов МТЗ 80/82

Тип оборудования	Навесное на тракторы Беларусь 80/82
Рабочая скорость максимальная, км/ч	25
Ширина захвата максимальная, мм	2500
Максимальная высота убираемого слоя рыхлого снега, м	0,8
Привод	Гидравлический от гидросистемы трактора
Угол поворота в плане	30 градусов в обе стороны
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм	1250x2500x880
Габаритные размеры с трактором в рабочем положении (ДхШхВ), мм	5200x2500x880

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации. Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте [www.tehnokor.ru](http://www.tehnokor.ru)