

## ПКУ-0,8-5-05 ковш вместимостью 1,5 м<sup>3</sup>



стоимость:  
уточните в Отделе продаж по  
тел.: (812) 449-98-83  
e-mail: [sales@tehnokor.ru](mailto:sales@tehnokor.ru)  
или отправив запрос через форму  
обратной связи сайта.

### Описание

ПКУ-0,8-5-05 ковш вместимостью 1,5 м<sup>3</sup>, предназначен для работы с легкими малосыпучими грузами (опилки и др.) с удельным весом до 5 кН/м<sup>2</sup> (0,5 тс/м<sup>3</sup>).

Имеет привод от гидросистемы трактора, крепление трехточечное.

Агрегируется с погрузчиком ПКУ-0,8-0.

### Характеристики

Наименование	ПКУ-0,8-5-05 ковш (1,5 м <sup>3</sup> )
Объем, м <sup>3</sup>	1,5
Масса, кг	257
Удельный вес груза, тс/м <sup>3</sup>	0,5
Ковш в верхнем положении	4290+100
Высота погрузки ковшами не менее, м	2,5
Ширина режущей кромки, мм	2000
Угол разгрузки ковшей, вкл.,град.	60+5

Узнать подробную информацию и заказать ковш можно в Отделе продаж по телефонам:

- +7 (812) 449 9883
- 8 (800) 700 2612

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.  
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте [www.tehnokor.ru](http://www.tehnokor.ru)