



Плуг трехкорпусный противокаменистый ПКМП-3-40Р



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Продажа плуга 3-х корпусного ПКМП

Компания "Технокор" предлагает к реализации новое плужное оборудование для тракторов разных производителей. В наличии представлен плуг ПКМП-3-40Р.

Назначение плуга

Плуг трехкорпусный навесной противокаменный ПКМП-3-40-Р предназначен для обработки старопахотных среднекаменистых почв на глубину до 27 см..

Удельное сопротивление - до 0,1 МПа (1,0 кгс /см²).

Особенности использования плужного оборудования

- Плуг может работать на всех типах почв с влажностью обрабатываемого слоя до 22%.
- Высота пожнивных и растительных остатков не должна превышать 25 см.
- Допустимый уклон рельефа поля не более 8 градусов.

Агрегатирование плуга возможно с тракторами класса 1.4:

- МТЗ-80;
- МТЗ-82;
- МТЗ-100.

Размер ширины тракторной колеи от 1400 до 1600 мм.

Преимущества модели

1. для выглубления корпусов при наезде на камни и другие препятствия плуг ПКМП оборудован

- корпусами ПК 16.000 с удлинёнными отвалами и системой рессорной защиты;
- 2. лемех усилен специальным долотом;
- 3. для защиты от изнашивания элементы корпуса выполнены из высокопрочной марки стали.

Где купить плуг трехкорпусный в Санкт-Петербурге

Наша компания продает как новые плуги, так и бывшие в употреблении, по выгодной цене. Под заказ возможна поставка запасных частей к плугам и сменным рабочим органам корпусов.

Оформить заявку и доставку оборудования можно у нашего менеджера по телефону:

+7 (812) 449 9883

8 (800) 700 2612.

В нашем каталоге представлены так же:

- [плуг двухкорпусный Л-101](#)
- [плуг трёхкорпусный Л-108](#)
- [Плуг трехкорпусный 3х0.25](#)
- и другие модели.

1.

Технические характеристики

Плуг трёх корпусный противокаменистый

Тип	Навесной
Рабочая ширина захвата корпуса, см	40
Рабочая ширина захвата плуга, см	120
Производительность, га/час	0,9 -1,1
Глубина пахоты, см	до 27
Рабочая скорость, км/час	до 9
Габариты, мм	3390x1780x1500
Масса, кг	680

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru