



## Плуг трехкорпусный оборотный навесной ПОН-3-40



стоимость:  
уточните в Отделе продаж по  
тел.: (812) 449-98-83  
e-mail: [sales@tehnokor.ru](mailto:sales@tehnokor.ru)  
или отправив запрос через форму  
обратной связи сайта.

### Плуг оборотный ПОН 3-40

Плуг трехкорпусный оборотный навесной ПОН-3-40 предназначен для гладкой пахоты старопахотных почв на глубину до 27 см с удельным сопротивлением до 0,1 МПа (1,0 кгс/см<sup>2</sup>). Высота стерни и травостоя может быть до 25 см.

#### Применение плужного оборудования

- Плуг работает на всех типах почв с оптимальной абсолютной влажностью обрабатываемого слоя 15%-22%.
- Высота стерни и травостоя до 25 см.
- Величина уклона поверхности поля не более 8°.

Агрегатируется с [тракторами](#) класса 1,4 т.с., оборудованными системой автоматического регулирования заднего навесного устройства и установленными передними балластами грузами массой 510 кг.

#### Преимущества

- вспашка почвы происходит без образования свальных гребней и развальных борозд;
- равномерная скорость оборота благодаря наличию в механизме ременной передачи;
- нос лемеха усилен специальным оборотным долотом;
- от изнашивания элементы корпусов выполняются из высокопрочной марки стали с последующей термической обработкой.

Плуг ПОН-3-40 имеет ступенчато регулируемую ширину захвата корпуса с четырьмя вариантами положений:

- 40 см;
- 45 см;
- 50 см;
- и 55 см.

Агрегируется плуг данной модели с [тракторами МТЗ Беларус-1221](#), Беларус 920, 1025 и другими аналогами.

По предварительному заказу покупателя, осуществляется поставка к плугам сменных рабочих органов и запчастей. Модель ПОН-3-40 в наличии. Купить плуг оборотный можно в кредит или в лизинг.

Получить подробную информацию и оформить заказ можно по телефону:

+7 (812) 449 9883

8 (800) 700 2612.

## Технические характеристики

### Плуг **трехкорпусный оборотный навесной ПОН-3-40**

| Тип                                       | Навесной       |
|---|----------------|
| Количество корпусов, шт.:                 |                |
| - правооборачивающих                      | 3              |
| - левооборачивающих                       | 3              |
| Конструктивная ширина захвата плуга, мм   | 1200           |
| Конструктивная ширина захвата корпуса, мм | 400            |
| Производительность, га/час                | 1,04-1,15      |
| Глубина пахоты, см                        | до 27          |
| Рабочая скорость, км/час                  | до 9           |
| Габариты, мм                              | 3320x1700x1620 |
| Масса, кг                                 | 950            |

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.

Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте [www.tehnokor.ru](http://www.tehnokor.ru)