

Фронтальный погрузчик на базе трактора LOVOL TD 824



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Особенности

Погрузчик состоит из базового [трактора LOVOL TD 824](#) и [фронтального погрузчика](#). Предназначен для выполнения различных строительных, погрузочно-разгрузочных и земляных работ, используется коммунальными службами и в дорожном строительстве.

Экскаватор-погрузчик данной модели оборудован челюстным ковшом, который может заменяться отвалом или вилами.

Данная модель прекрасно агрегируется с различным дополнительным оборудованием и прицепами. При навеске отвала либо погрузчика возможны работы по уборке снега или мусора, транспортировки грузов.

Максимальная масса поднимаемого экскаватором груза может составлять свыше 750 кг.

Преимущества

1. Современный дизайн и эргономичная конструкция погрузчика обеспечивают комфорт и безопасную эксплуатацию.
2. Двигатель соответствует нормам Евро-2.
3. Смена навесного оборудования производится легко и быстро.

Дополнительное оборудование:

- [челюстной ковш](#);
- [жесткий грейфер](#);
- [узкий ковш](#);
- [штабелер](#);
- [гидромолот](#);
- [и другие агрегаты](#).

Купить недорого колесный трактор LOVOL TD-824 предлагает компания "Технокор". Спецтехнику можно

приобрести к кредит или в лизинг, взять в аренду. Любой удобный вид оплаты.
Доставка техники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Технические характеристики

БАЗОВЫЙ ТРАКТОР LOVOL TD 824

Колёсная формула	4 x 4
Сцепление	LuK двухдисковое
Мост передний	DANA (Италия)
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм	5530x2040x2810 (по кабине)
Эксплуатационная масса, кг, не более	4640
Скорость движения транспортная, км/ч	35
Скорость движения наибольшая при работе погрузчика, км/ч	8

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	рядный дизель жидкостного охлаждения с турбонаддувом
Модель	PERKINS 1004-4TRT (аналог)
Мощность, кВт (л. с.)	60,3 (82)
Число цилиндров, шт. / объем, см ³	4 / 3980
Удельный расход топлива, г/кВтч	не более 248
Свеча подогрева при пуске	электрофакельная во впускном коллекторе
Насос гидросистемы	шестеренный, 38 л/мин
Емкость топливного бака, л	150

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Ёмкость ковша, м ³	0,38 - 0,75
Грузоподъемность погрузчика номинальная, кг	750
Ширина кромки ковша, мм	1600 - 2000
Высота выгрузки ковша (при угле выгрузки 45°), не менее, мм	2900
Вылет ковша при разгрузке, мм	900

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru