

Фронтальный погрузчик на базе трактора LOVOL TD 904



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Обзор погрузчика TD-904

Погрузчик состоит из базового [трактора LOVOL TD 904](#) и [фронтального погрузчика](#). Предназначен для выполнения различных строительных, погрузочно-разгрузочных и земляных работ. Ковш погрузчика может заменяться отвалом или вилами.

Технические особенности спецтехники

1. Небольшая, манёвренная и надёжная машина. За счёт возможности смены [дополнительных, навесных модулей](#) приобретает себе отличную универсальность. Имея в автопарке предприятия такой образец, вы сможете заменить им сразу несколько функциональных машин.
2. Управление погрузчиком простое и не требует высокой квалификации оператора-водителя. Кабина прочная, усиленная и способна воспринимать большие, динамические нагрузки.
3. Топливо расходует экономично, что наряду с технической надёжностью позволяет окупить машину уже чрез один год активной эксплуатации. [Запасные части и комплектующие](#) можно легко найти на рынке. При этом можно использовать как оригинальные изделия, так и качественные аналоги российского или китайского производства.
4. Большая ёмкость [ковша](#) (в базовой комплектации) даёт возможность выполнять за час большой объём работ. Это выгодно отличает LOVOL TD 904 от других моделей этого же производителя.
5. Внешний дизайн выделяется плавностью линий и отсутствием лишних деталей.

Технические характеристики

БАЗОВЫЙ ТРАКТОР LOVOL TD 904

Колёсная формула

4 x 4

Сцепление	LuK двухдисковое
Мост передний	DANA
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм	6630x2040x2810 (по кабине)
Эксплуатационная масса, кг, не более	4910
Скорость движения транспортная, км/ч	35
Скорость движения наибольшая при работе погрузчика, км/ч	8

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	рядный дизель жидкостного охлаждения с турбонаддувом
Модель	PERKINS 1004-4TRT (аналог)
Мощность, кВт (л. с.)	66,2 (90)
Число цилиндров, шт. / объем, см ³	4 / 3980
Удельный расход топлива, г/кВтч	не более 248
Свеча подогрева при пуске	электрофакельная, во впускном коллекторе
Насос гидросистемы	шестеренный, 38 л/мин
Емкость топливного бака, л	150

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Ёмкость ковша, м ³	0,38 - 0,75
Грузоподъемность погрузчика номинальная, кг	750
Ширина кромки ковша, мм	1600 - 2000
Высота выгрузки ковша (при угле выгрузки 45°), не менее, мм	2900
Вылет ковша при разгрузке, мм	900

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
 Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru