

Прицеп-разбрасыватель МВУ-6



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткий обзор прицепа МВУ 6

Прицеп-разбрасыватель МВУ-6 предназначен для транспортировки и поверхностного сплошного внесения в почву минеральных удобрений и слабопыляющих известковых материалов, а так же их смесей, извести и гипса.

Эксплуатация оборудования возможна на всех почвах и в любых климатических зонах, за исключением горных местностей. Бункер разбрасывателя изготовлен из биметалла (нержавейка).

Особенности конструкции прицепного разбрасывателя

Конструкция рабочего модуля реализована на базе [полуприцепа](#), имеющего одну ось. Машина МВУ-6 агрегируется с тракторами МТЗ тягового класса 1,4:

- [трактор Беларусь 80](#);
- [трактор Беларусь 82](#).

Грузоподъемность прицепа-разбрасывателя 6 тонн.

На прочной, металлической раме прицепа располагаются:

- механизм аппарата для рассеивания;
- стальной кузов - туконправитель.

Кузов полностью цельнометаллический и имеет борта с внутренним углом наклона. Это инженерное решение позволяет улучшить процесс рассеивания материала под действием естественных сил тяжести. Дно кузова имеет ровную, плоскую поверхность. На неё размещается и перемещается одна из ветвей (верхняя) конвейера.

Процесс регулировки прицепа-разбрасывателя предельно прост. Для этого достаточно скорректировать ранее выставленные обороты вращения на тракторе. Идеальная частота вращения ВОМ (согласно

технической документации) составляет около 1000 оборотов за 1 минуту.

Принцип работы машины МВУ

1. Минеральные удобрения загружаются в кузов разбрасывателя.
2. При движении прицепа-разбрасывателя по полю, из кузова с помощью пруткового конвейера перемещается слой удобрений сбрасывая его непрерывным потоком на делитель туконаправителя.
3. Далее, удобрения поступают на вращающиеся диски и разбрасываются по полю. Ширина полосы рассева при внесении гранулированных удобрений 16 м, а кристаллических и слабопылящих - 10 м.

Разбрасыватель удобрений от производителя

Компания "Технокор" в Санкт-Петербурге реализует большой ряд [навесного и прицепного сельскохозяйственного оборудования](#) по доступным ценам. Прицепы разбрасыватели МВУ-6 имеются в наличии.

Оформить спецтехнику можно в лизинг или в кредит.

По всем вопросам обращайтесь к нашему менеджеру по телефону:

+7 (812) 449 9883

8 (800) 700 2612.

Технические характеристики

Прицеп-разбрасыватель МВУ-6	
Масса, кг	2200
Длина, мм	5370
Ширина, мм	2500
Высота, мм	2500
Колея, мм	1940
Грузоподъемность, т	6
Агрегатируется с тракторами	МТЗ-82
Производительность, га/ч, при внесении:	
- гранулированных удобрений плотностью 1100 кг/м ²	7,8-15
- известковых материалов	6
Ширина захвата, м, при внесении:	
- гранулированных удобрений	14-20
- известковых материалов	8-10
Транспортная скорость, не более, км/ч	30
Число обслуживающего персонала	1 тракторист

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.

