

Роторные косилки Wirax



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Роторные навесные косилки Wirax предназначены для скашивания низкорослых растений (трав, клевера, люцерны и т. п.) в целях непосредственного скармливания животным или дальнейшей переработки, например, на силос или сено.

Роторная косилка модели Z069/1 с шириной захвата 1,35 м навешивается на заднее навесное устройство (ЗНУ) колесных тракторов тягового класса 0,6, косилка модели Z069 с шириной захвата 1,65 м – на ЗНУ тракторов классов 0,9 и 1,4.

Косилки приводятся в действие от вала отбора мощности (ВОМ) трактора телескопическим карданным валом.

Косилки могут безопасно работать на уклоне до 8°.

Рабочий орган косилок представляет собой два вращающихся в противоположных направлениях барабана с рабочими тарелками, к которым шарнирно крепятся режущие ножи. Регулировка высоты среза растений производится путём установки втулок соответствующей высоты, соединяющих рабочие тарелки с элементами привода вращения.

Высокая скорость вращения рабочего органа позволяет выполнять кошение с очень хорошим качеством и производительностью.

Прочная и надежная конструкция косилок гарантирует их долгую и бесперебойную работу.

Косилки Wirax хорошо зарекомендовали себя и в малых, и в больших хозяйствах.

Технические характеристики

Параметры	Модель косилки	Модель косилки
	Z069/1	Z069
Тип косилки	Роторная навесная	Роторная навесная

Рабочая ширина, м	1,35	1,65
Количество рабочих барабанов, шт.	2	2
Скорость вращения рабочих барабанов, об/мин	2480	2070
Количество ножей на тарелке барабана, ед.	2	3
Высота скашивания, мм	32; 40	32; 40
Категория навески согласно ГОСТ ISO 730-2019	2	2
Тяговый класс трактора по ГОСТ 27021	0,6	0,9 - 1,4
Отбор мощности на ВОМ максимальный, кВт	18	20
Скорость вращения ВОМ, об/мин	540	540
Рабочая скорость скашивания максимальная, км/ч	10	2
Транспортная скорость максимальная, км/ч	15	15
Габаритные размеры в рабочем положении:		
- длина, м	1,20	1,35
- ширина, м	2,75	3,00
- высота, м	1,03	1,15
Габаритные размеры в транспортном положении:		
- длина, м	2,75	3,10
- ширина, м	1,50	1,50
- высота, м	1,03	1,05
Масса (без карданного вала), кг	300	350

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru