

Сенокосилка сегментная КС-Ф-2.1



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Сенокосилка сегментная КСФ

Косилка сегментная навесная КС-Ф-2,1 (КСФ) предназначена для скашивания высокоурожайных и полеглых трав на повышенных поступательных скоростях. Агрегатируется сенокосилка с тракторами класса 0,6 - 1,4тс а так же, подходит для мини-трактора или мотоблока.

Косилку данного вида называют еще сегментно-пальцевой из-за режущих элементов в виде острых треугольников. Цель данного оборудования - механизировать работу по заготовке сена и кормов.

Назначение косилки

Модель сенокосилки КСФ-2.1 востребована в фермерских хозяйствах и совхозах, где преобладает равнинная территория. Предназначен агрегат для скашивания трав с дальнейшей укладкой их в покос. Это могут быть:

- зерновые и кормовые культуры;
- естественно растущие травы.

Эксплуатация косилки возможна в любом климатическом поясе кроме пустынь или полупустынь.

Особенности и преимущества оборудования

- сегментная сенокосилка имеет высокую производительность благодаря таким факторам: большая скорость работы и ширина захвата свыше 2-х метров;
- небольшой вес оборудования позволяет агрегатировать его на мини-тракторы;
- несложное управление косилкой позволяет обслуживать агрегат силами тракториста;
- невысокая цена косилки и ее запчастей.

Главным и основным недостатком косилки КСФ является невозможность работы на неочищенных земельных участках. Возможны поломки сегментов из-за попадания в полотно камней и других

посторонних предметов.

Конструкция и принцип работы сенокосилки

- рама (крепится к навеске трактора);
- штанга тяговая (связывает режущий механизм с рамой);
- режущее полотно с сегментами.

В процессе эксплуатации косилки режущее полотно срезает траву наподобие ножниц, оставляя лежать на поле полосу покоса.

Навеска сегментной косилки КСФ-2.1 производится на следующие типы тракторов:

- Беларус 80;
- Беларус 82;
- ЮМЗ;
- Т-25;
- и Т-40.

Купить косилку на трактор МТЗ

Компания "Технокор" в Санкт-Петербурге реализует новую и б/у спецтехнику и оборудование российского и зарубежного производства.

Заказать тракторную косилку можно, позвонив в отдел продаж по одному из телефонов: +7 (812) 449 9883, 8 (800) 700 2612.

Технические характеристики

Тип	однобрусная навесная боковая
Ширина захвата, м	2,1
Производительность, га/ч	до 2,5
Масса, кг	250
Максимальные габариты, мм	
длина	4320
ширина	3910
высота	2500
Скорость движения рабочая, км/ч	до 12
Скорость движения транспортная, км/ч	30
Высота среза травы, мм	от 60

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru