

Щетка коммунальная KOVACO



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Обзор коммунальной щетки KOVACO

Щетка коммунальная фронтальная предназначена для очистки дорог, тротуаров, площадей и прочих площадок с твердым покрытием от рыхлого снега, пыли, мусора и грязи.

Агрегатирование щетки Ковако

Щетка устанавливается на переходный адаптер стрелы погрузочного оборудования:

- [фронтального погрузчика](#);
- погрузчика-экскаватора;
- [колесного трактора](#) класса тяги от 1,4 тс.

Монтаж и демонтаж щетки производится одним оператором за несколько минут.

Преимущества щеточного оборудования

- Передняя установка щетки улучшает обзор рабочей зоны и повышает комфорт оператора, избавляя его от необходимости оглядываться назад для наблюдения за работой навесного оборудования.
- Привод вращения вала щетки – гидравлический. Подключение щетки к гидросистеме погрузчика производится через быстроразъемные соединения. Предусмотрено три фиксированных положения щеточного вала, обеспечивающие выброс вправо, влево и вперед.
- Щетка снабжена регулируемыми по высоте опорными стойками, предназначенными для поддержания щетки на определенном расстоянии от очищаемой поверхности и регулировки этого расстояния по

мере износа ворса щетки. Для предохранения ворса от деформации при хранении демонтированной щетки предусмотрены опускаемые опоры.

Технические характеристики

Щётка коммунальная KOVAKO

Ширина захвата щётки максимальная, мм	2 600
Диаметр нового щёточного вала (по ворсу), мм	700
Угол поворота щётки относительно поперечной оси	$\pm 20^\circ$
Привод вращения щёточного вала	Гидравлический
Поворот щётки	Механический, 3 положения
Масса щётки, кг	360

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru