

Щётка коммунальная МК-4.1 (САЛЬСКСЕЛЬМАШ)



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Щеточное оборудование предназначено для очистки улиц, дорог, тротуаров и других участков от мусора, свежевыпавшего неуплотненного снега, песчаных наносов методом подметания.

Щеточное оборудование навешивается на заднюю навесную систему базового трактора. Вращение щеточного вала оборудования производится от вала отбора мощности трактора через карданный вал, конический редуктор и цепной привод. Подъем и опускание оборудования осуществляется гидроцилиндром заднего навесного устройства трактора.

Щеточный вал оборудования установлен горизонтально под углом 60° к продольной оси трактора. Положение щеточного вала относительно очищаемой поверхности при износе ворса регулируется двумя стойками с опорными колесами.

Вращающийся щеточный вал имеет защитный кожух, предотвращающий разбрасывание снега и мусора при подметании.

Основные отличия щеточного оборудования МК-4.1 от щеточного оборудования [МК-2](#):

- рама облегченная, выполнена из трубы меньшего сечения с меньшей толщиной стенки;
- конический редуктор имеет сварной корпус.

Технические характеристики

Тип оборудования	Заднее, навесное
Применяется с тракторами	Беларус-80.1 / 82.1 / 892 / 921 / 952 / 1021 / 1025; ЮМЗ-6; ВТЗ-2048; Lovol 504.... 954
Корпус конического редуктора	сварной
Масса оборудования, кг	340
Габариты оборудования (Д / Ш / В), мм	1861 / 2296 / 1032
Сечение рамы оборудования, мм	80 x 80
Толщина стенки рамы, мм	4
Тип и размер опорных колёс, мм	5-10, модель В-242-1, 75L
Скорость движения транспортная, км/ч	20 (не более)
Скорость движения рабочая, км/ч	12,9 (не более)
Производительность расчётная, кв.м/ч	15400
Высота убираемого снега, мм, не более	200
Ширина уборки, мм	1800
Угол установки щёточного вала относительно продольной оси машины, в градусах	60 +/- 2 (выброс вправо)
Диаметр щёточного вала по ворсу, мм	550
Длина щёточного вала по ворсу, мм	2000
Наработка оборудования на отказ средняя, ч	100

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru