

Щёточное оборудование для тракторов класса тяги 0,6-0,9 ТН



СТОИМОСТЬ:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Щетка на трактор Владимирец

Коммунальные щётки ВТЗ применяются на [тракторах мощностью до 50 л.с.](#)

Щетка уборочная крепится на задней навеске трактора и очищает за один проход дорожную полосу шириной 1500 мм.

Щеточное оборудование состоит из элементов:

- валика щетки;
- кожуха;
- редуктора;
- опорных стоек на пневмоколесах.

Основной элемент щетки - это щеточные диски.

Вращение щетке передается от ВОМ трактора. [Щеточное оборудование](#) предназначено для подметания улиц, дорог и тротуаров.

Виды дисковых щеток

В летний период для уборки улиц и автодорог используют щетки дисковые полипропиленовые. В зимний период применяются щетки дорожные металлические дисковые. Дисковые щетки с полипропиленовым ворсом тоже можно эксплуатировать летом.

Особенности щеток навесных

Механизм щетки легко и достаточно быстро монтируется на совместимую модель трактора. Это занимает

не более 5-6 часов. При этом сама комплектация предлагаемого щётчного оборудования может быть изменена. Зависит эта вариативность собственно от мощности трактора. Это закреплено в требованиях действующего ТУ 4853-047-00238026-2014.

Щётчное оборудование может дополнительно иметь впереди стоящие боковые колёса. Они позволяют корректировать направление движения оборудования. Кроме этого с их помощью производить исключение риска повреждения стальных механизмов при случайном соприкосновении с асфальтовым покрытием. Тем самым обеспечивается и безопасность при движении по дороге транспортного средства в целом.

Щетки коммунальные в Санкт-Петербурге

Наша компания осуществляет поставку недорогого щётчного оборудования для тракторов Владимирец (ВТЗ).

О наличии щеток дорожных необходимо уточнять. Специалисты компании, при необходимости, помогут оформить коммунальное оборудование в лизинг или кредит.

Наш сервисный центр производит ремонт навесных щеток и другого дополнительного оборудования, имеются оригинальные запчасти.

Технические характеристики

Угол подметания	30 град., выброс направо
Ширина захвата, мм	1300-1500
Обороты валика щетки, об/мин	до 260 при оборотах ВОМ 540
Диаметр нового валика, мм	550
Количество щеточных дисков	30 ... 35
Базовый трактор	Т-25, Т-30, ВТЗ-2048, Агромаш 30ТК/50ТК, Foton серий 200 и 400, Беларус 320

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru