

Трактор МТЗ Беларус 1523



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткое описание трактора Беларус 1523

«Беларус 1523» - это мощный трактор тягового класса 3,0, который широко используется в различных сферах:

- строительстве,
- промышленности,
- сельском хозяйстве,
- лесном хозяйстве,
- коммунальном хозяйстве.

Применение спецмашины

Очень распространены МТЗ 1523 в сельском хозяйстве, где применяются в составе уборочных комплексов, на предпосевной обработке почвы и на посевах, для привода стационарных сельхозмашин, внесения удобрений.

Такие машины будут полезны при возделывании и уборке зерновых, кукурузы, овощей, картофеля, льна, свеклы, на заготовке кормов.

В мелиорации данную технику применяют для осушения переувлажненных земель, подачи воды в оросительные системы с помощью насосов и пр.

Трактор «Беларус 1523» агрегируется с различным [навесным, полунавесным и прицепным оборудованием](#), которое вы также можете приобрести в компании «Технокор».

Дополнительное оборудование (газонокосилки и сенокосилки, [окучники](#), [культиваторы](#), [плуги](#), бороны, грабли-ворошилки) позволяет в полной мере использовать функциональные возможности трактора в сельском хозяйстве.

Технические характеристики

Трактор МТЗ БЕЛАРУС 1523 (колесная формула 4 x 4)

Длина x Ширина x Высота, мм 4710 x 2300 x 3000

Конструктивная скорость, км/ч 32.3

Конструкционная масса, кг 5700

Размеры шин:

передних колес 420 / 70R24

задних колес 520 / 70R38

ДВИГАТЕЛЬ

Тип Рядный дизель водяного охлаждения с турбонаддувом

Модель Д-260.152

Мощность, кВт (л. с.) 116 (158)

Число цилиндров, шт. 6

Рабочий объем, л 7,12

Емкость топливного бака, л 250

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления Сухая, двухдисковая

Коробка передач Механическая, ступенчатая, диапазонная

Число передач: вперед/назад 16 / 8

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Максимальное давление, МПа 200

Производительность насоса, л/мин 55

Емкость бака гидросистемы и рулевого управления, л 35


Задний ВОМ:
независимый I, об/мин 540
независимый II, об/мин 1000

Комплектация и оборудование

Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Борона



Вилы



Грабельная решётка



Грабли-ворошилки



Картофелесажатель



Картофелекопатель



Окучник



Плуги и культиваторы



Поливомоечное оборудование



Прицеп-цистерна



Пескоразбрасыватель



Пресс-подборщик



Прицеп транспортный



Пылесос навесной вакуумный



Разбрасыватель минеральных удобрений



Сенокосилка



Прочее сельскохозяйственное оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru