

Трактор LOVOL ТВ 504



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткое описание китайского трактора ТВ 504

[Колесный трактор LOVOL](#) ТВ 504 – продукция китайской компании Lovol International Heavy Industry Co. Ltd, крупнейшего производителя строительных, сельскохозяйственных машин и автотехники.

Трактор является универсально-пропашным и соответствует тяговому классу 0,9 по ГОСТ 27021.

Современный трактор LOVOL ТВ 504, агрегируемый разнообразным [навесным, полунавесным и прицепным оборудованием](#).

Трактор может эффективно использоваться в различных областях:

- в сельскохозяйственном производстве;
- коммунальном хозяйстве;
- в строительстве;
- и других отраслях хозяйства.

Надёжность двигателя

Особого внимания заслуживает двигатель трактора, отличающийся хорошей мощностью и безотказностью при длительных, интенсивных нагрузках.

Дизельный мотор имеет 4 цилиндра (КМ 498), общей мощностью 50 л.с. Это один из лучших показателей среди тракторов в своём классе.

Кроме этого обращает на себя внимание топливная система очистки. Представляет она собой комбинацию двух высококачественных и безотказных фильтров (грубой/тонкой очистки). На каждый рабочий цилиндр приходится одна свеча накала. На практике это означает, что проблем с запуском двигателя никогда не возникнет. Но есть и более бюджетные сборки, где заводская комплектация двигателя КМ 498 включает в себя наличие только 1 свечи на коллекторе.

[Обзор трактора LOVOL ТВ 504 можно увидеть здесь](#)

Технические характеристики

М О Д Е Л Ь	LOVOL TB 504
Тяговый класс	0,9
Колесная формула	4 x 4
Тяговое усилие номинальное, кН	12
Масса конструкционная, кг	2 280
Длина с передними грузами и задним навесным устройством, мм	4100
Ширина, мм	1750
Высота по кабине, мм	2520
База колёсная, мм	1990
Дорожный просвет, мм	325
ДВИГАТЕЛЬ	
Тип	Дизельный, 4-х цилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения
Модель	A498BT
Мощность номинальная, кВт (л.с.)	36,8 (50) при 2400 об/мин
Рабочий объём, л	3,17
Емкость топливного бака, л	52
ТРАНСМИССИЯ	
Муфта сцепления	Сухая, двухдисковая
Коробка передач	Механическая
Число передач: вперёд/назад	12 / 12 (реверс-редуктор)
Скорость максимальная переднего/заднего хода, км/ч	32,7 / 28,7
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА	
Максимальное давление, МПа	18
Производительность насоса, л/мин	32
Тип навесной системы	Задняя 3-х точечная, 2-й категории
Выводы гидрораспределителя	2 пары, заднее расположение
Дополнительные характеристики	
Задний ВОМ, об/мин	540 / 1000 (независимый 1 / независимый 2)
Тормоза	Дисковые, механические, работающие в масле
Рулевое управление	гидрообъемное
Размеры шин:	

- передних колёс


8,3-20 (31x9,5-16)

- задних колёс

12,4-28 (13-20)

Комплектация и оборудование

Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Фронтальный погрузчик



Эксплуатационная навеска




Щеточное оборудование



Коммунальный отвал



Борона



Вилы




Гидравлический шнековый бур




Грабельная решётка



Грабли-ворошилки



Картофелесажатель




Картофелекопатель




Ковши погрузочные различного назначения



Кусторез



Льдоскалыватель




Машина подметально-уборочная с системой полива




Окучник



Плуги и культиваторы



Поливомоечное оборудование




Прицеп-цистерна



Пескоразбрасыватель



Пресс-подборщик



Погрузочный ковш с
вилами




Прицеп транспортный



Пылесос навесной
вакуумный




Разбрасыватель
минеральных удобрений



Рыхлитель



Сенокосилка



Стрела грузоподъемная



Шнекороторное
оборудование для уборки
снега



Прочее коммунальное
оборудование



Прочее
сельскохозяйственное
оборудование



Прочее строительное
оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru