

C 1002


Бульдозер



Безопасное и эргономичное сидение оператора



Простая и информативная панель приборов



Дополнительное посадочное место



Система отопления и вентиляции кабины



Дополнительные гидровыводы



Экономичный дизель водяного охлаждения



Санкт-Петербург

ООО "Технокор"

тел.: (812) 449-98-83



ул. Бухарестская, д. 1

www.tehnokor.ru

e-mail: sales@tehnokor.ru

Технические характеристики

Бульдозер	C1002
Масса, кг	7 500
Длина, мм	5 367
Ширина, мм	2 462
Высота, мм	2 780
Колея, мм	1 792
Клиренс, мм	170
Модель двигателя	LR6105T21
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	74 (100)
Количество цилиндров	6
Расход топлива, гр/кВтч	не более 242
Конструктивная скорость, км/ч	до 12
Количество скоростей, вперед/назад	6/2
Муфта сцепления	Сухая, механическая мультидисковая
Топливный бак, л	250
Гидробак, л	40
Ширина гусениц, мм	390
Тип рабочего органа	Прямой отвал
Ширина отвала, мм	2462
Высота подъема отвала, мм	700
Глубина вскрытия грунта, мм	330
Высота отвала, мм	850

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.

Санкт-Петербург

ООО "Технокор"

тел.: (812) 449-98-83



ул. Бухарестская, д. 1

www.tehnokor.ru

e-mail: sales@tehnokor.ru