

Экскаватор-погрузчик LOVOL FLB468-II (аналог JCB)



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Экскаватор-погрузчик LOVOL FLB468-II

Экскаватор-погрузчик FLB468-II, объединяя в себе потенциал двух машин – фронтального погрузчика и экскаватора с обратной лопатой, – способен эффективно выполнять работы на любом объекте.

Характерные особенности конструкции экскаватора-погрузчика:

- базовое шасси – специальное шасси с жесткой (цельной) рамой, которая является несущей для агрегатов шасси и рабочего оборудования;
- двигатель – экономичный дизель Weichai DEUTZ модели WP4G95E221 с высоким запасом крутящего момента;
- трансмиссия – гидромеханическая, включающая в себя гидротрансформатор и коробку передач с гидроподжимными муфтами, обеспечивающими переключение передач на ходу без разрыва потока мощности;
- ходовая часть – полноприводная, с подключаемым передним мостом, с разновеликими колесами на передних и задней осях, передние колеса ведущие и направляющие, задние колеса – ведущие;
- рулевое управление – гидрообъемное, с насосом-дозатором;
- гидравлическая система – с открытым центром, с шестеренным насосом сдвоенного типа;
- погрузочное оборудование – четырехцилиндровая схема, плоскопараллельное перемещение кромки ковша при работе обеспечивается кинематикой погрузочного оборудования, в базовой комплектации оборудование комплектуется ковшом основным (по заказу устанавливается ковш универсальный «6 в одном»);
- экскаваторное оборудование – со смещаемой осью копания: стрела и рукоять установлены на каретке, перемещающейся в поперечной плоскости, в базовой комплектации оборудование имеет жесткую

рукоять (по заказу устанавливается телескопическая рукоять);

- кабина – герметичная, защищенного типа, ко встроенным каркасом безопасности, имеет круговое панорамное остекление.

Технические характеристики


МОДЕЛЬ	FLB468-II
Размеры габаритные (ДхШхВ), не более, мм	5990 x 2500 x 3940
Масса эксплуатационная, не более, кг	9300
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК	
Максимальная высота выгрузки при угле выгрузки 45°, мм	2760
Максимальный вылет ковша, мм	870
Грузоподъемность номинальная, кг	2500
Объем ковша, м ³	1,0
Время цикла погрузчика, с, не более	8,8
ЭКСКАВАТОР (рукоять втянута / выдвинута)	
Глубина копания максимальная, мм	4 140 / 5590
Максимальная дальность копания, мм	5 510 / 6610
Высота подъема ковша (разгрузки), мм	3 370 / 4080
Объем ковша, м ³	0,3
Колесная формула	4 x 4
Двигатель	WP4G95E221 Weichai DEUTZ
Мощность, кВт (л.с.)	70 (95,2) при 2200 об/мин
Размер шин (передние колеса / задние колеса)	14-17,5-14PR / 19,5L-24-12PR
Скорость движения максимальная, км/ч	37

Комплектация и оборудование

Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами навесного оборудования:



Щеточное оборудование




Коммунальный отвал



Строительный отвал



Бревнозахват



Вилы



Гидравлический шнековый бур




Гидромолот




Грейфер многочелюстной




Дополнительные специальные ковши различного назначения



Ковши погрузочные различного назначения



Погрузочный ковш с вилами



Рыхлитель



Стрела грузоподъемная



Трапецевидный ковш



Прочее строительное оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации. Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru