

Фронтальный погрузчик со шнекоротором на базе МТЗ 82.1



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткое описание погрузчика для уборки снега

Представленный к реализации фронтальный погрузчик, работающий на эффективной и надёжной базе [МТЗ 82.1](#) заслуженно пользуется высоким спросом у коммунальных служб. В данном случае благодаря специальному, техническому оснащению – шнекоротору, удаётся эффективно организовать уборку снега с дорожного полотна и прилегающих территорий. Таким образом данную модель спецтехники можно использовать как муниципальными предприятиями, так и частными компаниями.

Принцип работы шнекоротора

- Во время активного вращения шнека происходит перемещение захваченной массы снега к центру с помощью металлических лопастей.
- В центральной же части располагаются лопатки, задача которых состоит в эвакуации снеговой массы наружу с достаточно высокой скоростью.

Преимущества снегоуборочной машины

В целом, описываемый фронтальный погрузчик отличается надёжностью заводской сборки и неприхотливостью при техническом обслуживании. При этом средний расход топлива на порядок ниже, чем у ближайших конкурирующих моделей спецтехники.

Снегоуборочная техника у дилера

Купить снегоуборочные машины и оборудование по выгодной цене предлагает официальный дилер МТЗ компания "Технокор".

В наличии фронтальный погрузчик на базе трактора Беларус 82.1 со шнекоротором. Трактор для уборки снега, по желанию заказчика, может быть укомплектован снежным отвалом либо коммунальной щеткой.

Оформить заказ можно по телефону:
+7 (812) 449 9883

8 (800) 700 2612.

[Обзор базового трактора МТЗ 80-ой серии можно посмотреть здесь](#)

[С подробным техническим описанием базовых тракторов Беларус МТЗ 82.1 можно ознакомиться по ссылке](#)

Технические характеристики

Трактор МТЗ Беларус 82.1 с фронтальным погрузчиком

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	5260x1970x2940
Эксплуатационная масса, не более, кг	4650
Конструктивная скорость, км/ч	20
Тип двигателя	рядный дизель жидкостного охлаждения
Модель	Д-243
Мощность, кВт (л. с.)	60 (81)
Число цилиндров, шт.	4
Рабочий объем, л	4,75
Удельный расход топлива, г/кВтч	не более 235
Насос гидросистемы	шестеренный, подача не менее 45 л/мин
Емкость топливного бака, л	130
Задний ВОМ: независимый I, об/мин независимый II, об/мин	540 1000
Размеры шин:	
передних колес	11,2-20
задних колес	15,5R38

ШНЕКОРОТОР

Высота шнекоротора, мм	1250
Ширина захвата, мм	1800
Масса, кг	335
Рабочая скорость трактора при работе со шнекоротором, км/ч	до 5
Дальность выброса снега, м	до 7
Убираемая высота снежного покрова, мм	до 400
Сторона выброса	регулируется поворотом раструба
Крепление шнекоротора	к фронтальному погрузчику трактора

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru