

Грабли-ворошилки роторные ГВР-630



стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Назначение

Грабли-ворошилки ГВР-630 применяются на высокоурожайных сеянных и естественных сенокосах с ровным рельефом (уклон до 9°, кочкообразность - высотой до 50 мм, гребнистость - до 50 мм.)

Предназначены для работ:

- сгребания травы из прокосов в валки;
- ворошения травы в прокосах;
- оборачивания, сдваивания, разбрасывания валков.

Грабли ГВР 630 агрегируются с тракторами тягового класса 0,9 – 1,4, имеющими тягово-сцепное устройство ТСУ – 1Ж, выходы гидросистемы, вал отбора мощности с частотой вращения 9 с -1 и средства пожаротушения.

Преимущества

Главными достоинствами граблей ГВР-630 являются: универсальность, выполнение нескольких операций - сгребание, ворошение, оборачивание валков, их разбрасывание, что создает условия для большей производительности уборочных машин на последующих операциях.

При использовании грабель-ворошилок валок получается равномерный и вспушенный. Благодаря этому производительность спецтехники на подборе валков повышается.

Плюсом ворошилок ГВР является ее простой и быстрый переход из транспортного положения в рабочее. Эксплуатация граблей-ворошилок возможна на повышенных скоростях.

Комплектность

Поставка граблей заказчику производится в собранном виде со снятыми составными частями и запасными

частями:

- Грабли ГВР-630;
- граблины;
- вал карданный;
- световозвращатели;
- рукава высокого давления;
- крепеж (болты, гайки, шайбы);
- зуб сгребания;
- башмак.

[Купить грабли ворошилки ГВР-630](#) с доставкой по России предлагает наша компания. ООО "Технокор" в Санкт-Петербурге реализует большой ассортимент сельскохозяйственной техники и оборудования на выгодных для заказчика условиях. Постоянным покупателям предоставляются скидки. На всю спецтехнику дается гарантия. Мы предлагаем доступные цены, возможность оформления в лизинг или кредит.

Технические характеристики

Грабли-ворошилки ГВР-630	
Тип	Прицепной
Количество роторов, шт.	2
Ширина захвата, м	6,3
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	4200x6400x1400
Масса, кг	1100
Рабочая скорость, не более, км/ч	12,0
Производительность, га/час	7,0
Агрегируется с тракторами тягового класса	1,4
Тип тягово-сцепного устройства трактора	ТСУ-1Ж

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru